

# 不锈钢201钝化液

产品名称	不锈钢201钝化液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	佳一美牌:钝化液 JYM-101:钝化剂 惠州:钝化
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

## 产品详情

### 不锈钢201钝化液

201不锈钢简介：201不锈钢材，具有一定的耐酸，耐碱性能，密度高、抛光无气泡，是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。主要用于做装饰管，工业管、一些浅拉深的制品。而此钢因含镍量较低，相对于304及316材质来说，防锈性能要差上些许。而我司经过对市场需求的了解，开发出了一款针对201不锈钢材料的钝化液，可将此款钢的盐雾性能提高5~20倍。

不锈钢201钝化液简介：201不锈钢钝化液是根据我国市场201材料对于防锈方面要求而研发的一款钝化防锈液。经本品钝化后，可有效保证不改变工件尺寸大小及原色泽，大提高工件的抗盐雾性能，提高5~20倍的盐雾试验，可耐中性盐雾试验1200小时不锈。并有效提升工件的精密度与附加值。

### 操作工艺流程：

1. 脱脂：将工件表面的油污清洗干净.
2. 钝化：将工件放入钝化液中常温浸泡30分钟.
3. 中和：利用酸碱原理将钝化液中和处理.
4. 烘干包装即可

### 常规工艺流程：

脱脂—漂水—活化—漂水—钝化—二次流动水冲洗—中和—漂水—过纯净水—烘干或晾干

已上工艺可根据需要增减.

#### 注意事项：

1. 钝化液原液常温使用，浸泡30分钟或以上时间。
2. 钝化液不含有害物质，已通过SGS以及FDA等环保检测。
3. 钝化用的容器一般可采用塑胶框，塑胶槽、不锈钢槽。
4. 通过蓝点法检测，35秒不出现蓝点。
5. 作业人员在操作时需带好劳动保护用具，避免钝化液与皮肤直接接触。
6. 废水处理，用碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值达到7时再排放。

#### 储藏与包装：

本品在储存、装卸时，温度不应超过45度，若长期储存，温度不应超过75度，本品不易燃、有腐蚀性，环保.25KG化工桶包装，按一般化学品运输。