

电控液动耐磨浆液阀

产品名称	电控液动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:PZ273X/H/Y-10C/16P 材质:铸钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y-10C/16P电控液动耐磨浆液阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。

电控液动耐磨浆液阀结构形式及特征

1、阀体结构形式及密封方式

我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

2、驱动装置

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意置锁定的阀门装置。

电控液动耐磨浆液阀适用介质：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

产品型号编制规则

电控液动耐磨浆液阀技术参数

型号	Z 73 -6 Z 73 -10 Z 73 -16
介质公称压力	0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
介质工作温度	- 20 ~ 28
材料	阀体：灰铸铁、球墨铸铁；闸板及阀杆；不锈钢

电控液动耐磨浆液阀外型及连接尺寸

PN1.0(10) Z273X-10、 Z 773-10型

50	48	125	103	360	21	2-M12	2-	14	50/	63	0.75
65	48	145	130	385	21	2-M12	2-	18	50/	63	0.75
80	48	160	135	489	21	2-M16	2-	18	50/	63	0.75
100	50	180	160	559	22	2-M16	2-	18	50/	63	0.75
125	54	210	180	649	24	2-M16	2-	18	63		1.1
150	62	240	207	700	26	2-M20	2-	23	63		1.1
200	68	295	274	907	28	2-M20	2-	23	80		1.1
250	75	350	328	1082	32	4-M20	4-	23	80		1.5
300	88	400	378	1261	36	6-M20	4-	23	100		1.5