

遇水膨胀止水条规格20 × 10mm

产品名称	遇水膨胀止水条规格20 × 10mm
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	3.50/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

产品详情

遇水膨胀止水条规格20 × 10mm

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

质量标准:

- &nb a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。&n;
b.拉伸强度 (Mpa) 3.5c.扯断伸长率 (%) 350。<br/;
c.硬度 (邵尔A) (度) 40 ± 3 f.静水膨胀率% 200g。

BW遇水膨胀止水条系我厂精心研制开发生产的新型缝隙密封止水材料。该产品以性能良好的膨润土为基础原料，通过物理和化学改性，使其具有极好的吸水膨胀性能和一般弹性体的弹性。我厂生产的橡胶止水条膨胀率高且膨胀后整体性好，平衡自愈功能好、移动补充性强、可自行封堵微小裂缝，阻隔渗漏水源实现主动止水和永久止水的作用，是理想的环保的防水材料，已被国家众多大中型水利工程所采用。

一、遇水膨胀止水条产品分类：腻子型止水条，制品型止水条，注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条，其中最常用的是黑色的腻子型止水条和红色的制品型止水条。二、遇水膨胀止水带的截面有矩形、梯形、三角形等。常用规格有：20 × 15mm、200 × 30mm、20 × 20mm、10 × 30mm、20 × 50mm、30 × 50mm、50 × 50mm、14mm、20mm、(2+3) × 1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工订做。三、遇水膨胀止水条包装说明：统一采用纸箱包装，每箱重量均在25公斤左右，由于产品型号不同，箱内放置的数量会有所不同，型号为30mm*20mm的产品可放置25米，内分5件，每件5米。四、遇水膨胀止水条使用及安装1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过

程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。