

# 手动液压篮球架规格参数价格河北胜川

产品名称	手动液压篮球架规格参数价格河北胜川
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	胜川:高度3.05 SC--003:2*1*0.36 河北沧州盐山大郝工业开发区:篮板规格1800*1050
公司地址	河北沧州市新华区盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

手动液压篮球架：规格：篮球架伸臂2.55m，蓝圈沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.3m x宽1.2m。产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少35m。底座前立柱支撑架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，篮架立柱采用350mmx60mmx3mm方管、拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5mm方管、70mmx50mmx3.5mm方管和70mmx50mmx3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有通用护套，能有效保护运动员免收撞击。产品结构原理：手动液压篮球架，设有液压升降系统，走轮伸缩机构。篮球架主体升降采用手动液压带动油泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮。篮板为五支点，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚贴防爆膜），规格：1800x1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮球板玻璃达到3C认证标准，高档聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。篮圈采用 18mm实心圆钢制作。篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到国际比赛标准。手动液压篮球架：规格：篮球架伸臂2.55m，蓝圈沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.3m x宽1.2m。产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少35m。底座前立柱支撑架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，篮架立柱采用350mmx60mmx3mm方管、拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5mm方管、70mmx50mmx3.5mm方管和70mmx50mmx3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有通用护套，能有效保护运动员免收撞击。产品结构原理：手动液压篮球架，设有液压升降系统，走轮伸缩机构。篮球架主体升降采用手动液压带动油泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮。篮板为五支点，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚贴防爆膜），规格：1800x1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮球板玻璃达到3C认证标准，高档聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。篮圈采用 18mm实

心圆钢制作.篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到国际比赛标准。手动液压篮球架：规格：篮球架伸臂2.55m，蓝圈沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.3m x宽1.2m。产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少35m。底座前立柱支撑架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，篮架立柱采用350mmx60mmx3mm方管、拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5mm方管、70mmx50mmx3.5mm方管和70mmx50mmx3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与独特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有通用护套，能有效保护运动员免收撞击。产品结构原理：手动液压篮球架，设有液压升降系统，走轮伸缩机构。篮球架主体升降采用手动液压带动油泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮。篮板为五支点，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚贴防爆膜），规格：1800x1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板玻璃达到3C认证标准，高档聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。篮圈采用 18mm实心圆钢制作.篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到国际比赛标准。