

15KW车载柴油发电机参数

产品名称	15KW车载柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW车载柴油发电机参数大泽静音发电机柴油机的负荷通常是指柴油机阻力矩的大小。由于平均有效压力与扭矩成正比，所以常用平均有效压力来表示负荷。柴油机的工况是由转速和负荷共同决定的。所谓负荷特性是指柴油机转速不变时，其他主要性能参数（燃油消耗率 g_e 、耗油量 G_f 和排气温度 t_r 等）随负荷而变化的关系。这时由于转速是常数，所以有效功率可以用来作度量负荷。在发动机调试过程中，经常用负荷特性作为其性能比较的标准。另外，负荷特性给出了在等速条件下，发动机的负荷与燃油消耗率的关系，因此，对负荷可以在很大范围内改变，而转速基本维持不变的固定式发动机（如发电机组用发动机）具有特殊的意义。如果从发动机上测出一系列不同转速下的负荷特性曲线，则可选择出固定式或运输式发动机的较经济工况。

发动机是整体质量关键，发电机同样不容忽视，再好的发动机碰上垃圾发电机一样不能用。同样，选购发电机时尽量选购那些著名品牌

开始购买时要先确定您用电的较大功率，发电机组功率必须比您所定的较大功率大出10%到30%，假如选用了功率不足的发电机组，会导致功率不足而无法正常工作；也不要购买功率过大的机组，容量过大，会造成资金浪费，建议比您所用电的较大功率大出10%到30%即可，

15KW车载柴油发电机参数

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

- 1、产品编号 TO18000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 15KW

5、较大功率	15.5KW
6、品牌	大泽动力TOYOTI
7、额定电流	68A
8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	260KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V90（TOYOTI）
16、压缩比	25：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、排量	700(ml)
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
27、尺寸	1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）
28、20尺柜子	25台
29、40尺柜子	50台
30、60尺柜子	125台

31、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

32、工作环境温度 -25 ~ 40

33、电压表 有

34、自动启动 选配

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997