

APP控制静音柴油发电机35千瓦

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | APP控制静音柴油发电机35千瓦 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号 : :TO35000ETX |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

APP控制静音柴油发电机35千瓦

大泽静音柴油发电机在使用的过程中由于柴油发动机引擎控制使用多个后喷射的情况增多，经由活塞环掺入机油而稀释机油的燃料量不断增加，这样很容易降低机油的润滑性和粘度。另外，煤烟通过EGR（排气再循环）混入机油的量增加，导致添加剂效果降低、机油粘度升高。由于只测定粘度，容易受这两个相反因素的影响，难以准确掌握机油的恶化程度。

1)、发电机组功率估算

1.统计本单位所有的用电设备的功率

2.估算今后一段时间内，可能会增加的各类设施的容量；

2) 发电机组功率参照确定法：假如无法准确计算，这里有一种较简单的方法，现在大部份企业都已经自己装备了变压器，变压器的容量，一般都考到了以上因素，因此，因此可参照变压器功率来订发电机组的功率。

3) 在选购发电机组的时候，可能供货商没有恰好你所需要的功率标准，此时应“宁多勿少”的原则，购买您所需要的发电机组功率稍大一点的功率。

APP控制静音柴油发电机35千瓦

一、常规分类法

1、燃料：以柴油为燃料

2、转速：分低速、中速和高速；其中常见转速为1500转

3、使用条件：F陆用FC船用Q汽车T挂车

4、用途：常用备用应急战备

5、输出电压电流：G-工频50HZP交流中频（400HZ）S交流双频z-直流

型号：TO35000ETX

一.发电机参数：

1.额定功率：35KW

2.较大功率：36KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌：大泽動力

2.发动机型号：TO-WP35

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式：自然吸气

8.绝缘等级：H级

- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-10H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸: 1450*870*1000mm（长*宽*高）（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

售后优势：我们都是原装大泽的只要是我们的牌子的发电机，你都有权利成本价购买一切配件，告别市场高价配件，销售客服24小时为您服务，只要技术或者操作上的疑问都可以电话咨询我们，我们都将同一时间回答您