

## 围墙围栏网表面处理的过程

产品名称	围墙围栏网表面处理的过程
公司名称	安平县君泰丝网制品厂
价格	50.00/平米
规格参数	品牌:君泰 规格:1.8*3米 产地:河北衡水安平
公司地址	河北 安平县 城西开发区
联系电话	03188555889 13303182956

## 产品详情

### 围墙围栏网的表面处理方法

围墙围栏网 喷塑是采用静电原理，也是人工的比较多，一般是把上塑粉末装在机器里面，把铁丝网围栏挂起来，有工人操作机器在铁丝网围栏上喷上粉末，粉末很细，比浸塑用的粉末要细腻很多，它就像是水雾一样很细腻，该粉末是从石油里面提炼出来的，采用经典原理，吸附在双边护栏网表面，比起浸塑来不同的一点是在喷塑之前，产品是不需要加热的，当喷上粉末后，凑够一个烤箱库，工人们把产品推荐烤箱库，一般烤箱库是180-200度的温度，30分钟-2个小时就可以推出产品，根据产品的厚度和温度决定时间，整个过程只需要一次加热，其目的是为了使其表面光滑有亮度，等其放凉后，就是成品。

铁丝网围栏主要用于工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护。护栏网在我们生活中处处可见。常用钢材所制，如:圆钢管，方钢管或压型钢板。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂(即喷塑)或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，且不易生锈。护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。通常安装于如物流通道两侧，生产设备周边，建筑墙角，门的两侧及货台边沿等等。有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备及设施的损坏。护栏材料有：玛钢类、不锈钢、塑钢、PVC等。另外对物流搬运设备自身也起到防护作用。(如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的安全)。

双边丝护栏是一种新型的防护护栏产品，它具有比木材好得多的强度,在横杆处均采用异型钢进行增强，再包覆特种PVC材料,使护栏兼顾钢材的强度和美观的特性.其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化的优质优点，成为最具装饰效果的首选精品，适用于城市道路中间，洁净宽敞的街道互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为城市增光添彩;让高品位的城市建设更新台阶。