

HRT93 系列防爆高效节能LED泛光

产品名称	HRT93 系列防爆高效节能LED泛光
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司
价格	.00/套
规格参数	旭球防爆:浙江旭球防爆电气有限公司 HRT93:防爆高效节能LED灯 浙江温州:浙江温州乐清市经济开发区纬十五路
公司地址	浙江省乐清市经济开发区纬十五路318号
联系电话	0577-57572538 13646560555

产品详情

一、适用范围

- 1、适用于环境温度：-20 ~ +40
- 2、适用于爆炸性气体混合物温度组别：T1 ~ T6
- 3、适用于爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区
- 4、适用于可燃性粉尘场所：21区、22区；
- 5、适用于爆炸性气体混合物危险类别：A、B、C
- 6、适用于化工厂房、煤场、军工、油井平台等易燃易爆场所作固定照明；

二、产品特性

- 1、优质铝合金外壳，采用先进的“高压一次压铸”成型工艺，所有外露紧固件均采用不锈钢螺钉，抗冲击和防腐蚀能力强；
- 2、产品表面通过酸洗、磷化、高速抛丸等系列技术处理，表面高压静电喷塑，塑层附着均匀，且附着力强，防腐、抗氧化、抗日照灯性能优越；

- 3、 模组式组合，最大功率可达500瓦；专业透镜作二次配光设计，可以作路灯使用，也可以作吸顶灯使用；
- 4、 接合面采用耐高温硅橡胶密封，防护等级高达IP66，户内、户外均可使用；
- 5、 透明件采用进口工程树脂，抗紫外线，防眩处理，光线柔和，照度均匀，无眩光，能有效的避免工作人员因灯光产生不适合疲劳；
- 6、 采用新一代LED光源，发光效率高于100，显色指数大于80,2000小时光通量维持率大于95%，使用寿命长达7万小时以上，可实现长期面维护；
- 7、 灯具配置公司特制智能恒流电源，驶入宽电压 AC165V ~ AC265V.

注：本产品可以按客户要求，进行组合，功率从50瓦到500瓦，多种安装方式，多种用途，配光透镜有50度、60度、90度、120度！