

供应卧式钢带半自动包装机 钢带包装机速度快

产品名称	供应卧式钢带半自动包装机 钢带包装机速度快
公司名称	上海景林包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	9976:5675 5745:45676 45646:6767
公司地址	中国 上海市 上海市松江区洞经洞凯路565号
联系电话	150 00909941 18601711922

产品详情

卧式钢带半自动包装机本设备以卷筒状编织带为主要包装材料，对分条后的精密钢带进行翻转、取料、包装等工作，起到紧密的包装效果，便于储存、运输。

卧式钢带半自动包装机其组成部分主要包含：主机主体；电气柜；安全护栏；工具和随机备品备件等。

卖方保证本设备是完整的、最新设计的、材料合格的、全新的、能满足买方稳定生产和长期运行的设备，并确保本设备的结构、性能、参数等各项指标，均能充分满足买方所提出的各项技术要求。

一、 综述：

- 1) 卧式钢带半自动包装机本机组主要由翻转机构、电磁取料、缠绕包装机、控制系统等组成，可对宽度20mm~105mm的钢带进行取料、包装等作业。
- 2) 本机组各分部独立手动控制。
- 3) 电源、气源由用户现场提供外。
- 4) 本包装线离线式工作，满足连续及分段式作业功能。

翻转机构及电磁吸盘上料系统：

1.1 卧式钢带半自动包装机本机构可承接钢卷，并进行90°翻转，实现钢卷的立式状态转变成卧式状态。

1.2 对翻转机的最大翻转宽度1200mm

单卷钢卷尺寸：

钢带的宽度（W）：20mm ~ 105mm

钢带的外径(OD)：900mm ~ 1300mm

钢带的内径（ID）：508mm

钢带重量：80kg--500kg

1.3 机械式驱动翻转，按钮式操作，翻转速度可调节，运转平稳

1.4 机械限位，接触部位缓冲处理。

1.5 电磁吸盘满足搬运钢卷需求，电永磁吸力可调，消磁迅速。

1.6 翻转机采用双链轮传动

1.7 整机主体焊接框架热处理后平面加工处理。

1.8 翻转速度：40-50秒/次。

1.9 翻转机承载8000kg。

卧式钢带半自动包装机

2.1 卧式钢带半自动包装机基本描述：

设备为卧式结构，钢带水平方向进出包装工位。

包装形式：采用编织带进行包装。

卧式钢带半自动包装机采用PLC控制，触摸屏操作。

机械手自动上包装带端头。

自动切断包装带。

输入包装数据，设备自动计算包装带的长度。

变频控制，可根据需要调整包装带的重叠度。

卧式钢带半自动包装机包装带的松紧度可调。

托辊和护辊均采用聚胺脂包胶。