

pp喷淋塔 喷淋塔废气处理设备 直销热卖中

产品名称	pp喷淋塔 喷淋塔废气处理设备 直销热卖中
公司名称	河北顺荣环保设备有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:顺荣 型号:齐全 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市王武镇常乐村（注册地址）
联系电话	18931766462

产品详情

特点

- 1.除尘脱硫高，采用碱性洗涤水时，脱硫可达85；
- 2.设备占地少，安装方便；
- 3.耗水、耗电指标较低；
- 4.耐腐蚀、不磨损，使用寿命长；
- 5.设备运行可靠，维护简单、方便。

结构

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

适用注意事项

1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。

2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。

3喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。

4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。

5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。

6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。

7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

工作原理：

漆雾先进入喷淋塔，将打断分解的小分子物质捕获到水中，然后进入低温等离子体+UV净化设备，先经过电晕等离子段对废气进行初步处理，再经过双介质阻挡放电等离子体段，可以彻底打断废气中有机分子的化学键，使其彻底分解氧化，**后经过UV光解段，利用紫外射线打断污染物分子。**后，彻底净化废气。

喷漆房废气处理，是现在各地环保检查的重点之一，但是，各地对于喷漆房废气处理设备的选择仍然处于试验阶段，各个厂家也是一样！

因此，很多地方政府对喷漆房废气处理的设备推荐都很谨慎，或者说是有些模棱两可，在这种情况下，如何选择合适的喷漆房废气处理设备，成为很多被检查、被投诉的客户头疼的问题。对于各种类型的喷漆废气、涂装漆雾处理，有丰富的经验，根据我们做过的案例，一般情况下仅依靠一种废气处理设备是很难使净化效果达到环保局的要求的，我们会根据您的现场工况，为您提供一种合适的组合方案。喷漆房废气处理设备，是可用于各类喷漆房、烤漆房、涂装、电镀、喷涂、喷漆等车间、大型涂装流水线的漆雾净化治理系统。