

# TPU285 TPU285

产品名称	TPU285 TPU285
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可

开17%增值税

## [TPU\(热塑性弹性体橡胶\)/285/科思创](#)

用途：薄膜级,包装容器-塑料容器-薄壁制品,运动器材,建筑建材-型材

特性备注：Texin 200系列;Texin 285

重要参数：密度:1.2 g/cm3 断裂伸长率:500 % 硬度:85 维卡软化点:91

生产厂商：科思创聚合物(中国)有限公司

### TPU 285 德国拜耳公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

注塑、挤出、吹塑

外观颜色：

用途概述：

传动带、软管、电缆接头、软管接头、密封件、运动鞋底、

备注说明：

Texin 200系列;Texin 285

### 原料技术数据

机械性能

### 性能项目

邵氏A硬度

极限拉伸强度

### 试验条件[状态]

---

---

### 测试方法

ISO 868

ISO 37

	断裂延伸率	---	ISO 37
	100%应变的应力	---	ISO 37
	300%应变的应力	---	ISO 37
	压缩变形率	70 ;22h	ISO 815
	压缩变形率	23 ;22h	ISO 815
	耐磨性	H-18,1kg 载荷1000分循环	ISO 4649
	抗撕裂蔓延性	Die "C"	ISO 34
	弯曲模量	23	ISO 178
热性能	低温脆性点	---	ISO 974
	玻璃化转变温度	---	DMA
	维卡软化点	Rate A	ISO 306
	密度	---	ISO 1183