

# 供应景林钢带自动包装机

产品名称	供应景林钢带自动包装机
公司名称	上海景林包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	76575:56435 543543:4353 56654:4546
公司地址	中国 上海市 上海市松江区洞经洞凯路565号
联系电话	150 00909941 18601711922

## 产品详情

### 卧式钢带自动包装机组技术规格书

#### 一、 综述钢带自动包装机：

- 1) 本机组主要由一字臂、单卷分离设备、缠绕包装机、对中设备、堆垛系统、输送轨道等组成，可对宽度20mm~105mm的钢带进行分离、包装、堆垛等作业。
- 2) 钢带自动包装机本机组由总控制台统一控制，各分部可独立进行手动控制。
- 3) 除电源、气源由用户现场提供外，液压站由本机组自备。

#### 钢带自动包装机关于一字臂：

一字臂位于前部，与机组联为一体。

最大总负载20T，最大适用钢带宽幅1500mm，支撑臂采用中空结构设计。

一字臂可精准定位（本图为十字臂，仅供参考）。

### 缠绕包装机

#### 钢带自动包装机基本描述及技术数据

##### 1. 名称、型号、数量

设备名称：卧式钢带缠绕包装机

## 2.1卧式钢带缠绕包装机形式

机床为卧式结构

## 2.2卧式钢带缠绕包装机基本要求

包装形式：

采用编织带进行包装

包装结束后，人工收尾

采用PLC控制，触摸屏操作。

机械手自动上包装带。

变频控制，可根据需要调整包装带的重叠度。

包装带的松紧度可调。

托辊和护辊均采用聚胺脂包胶。

## 2.3 钢带自动包装机产品的基本数据：

产品尺寸：

重量： 500kg

高度：20mm ~ 105mm

外径：900mm ~ 1300mm

内径：508mm

滑环转速：约90转/分钟

钢带自动包装机包装带规格：

宽度90mm

包装带最大外径450mm

包装带内径55mm

总功率：约6kw

## 2.4 钢带自动包装机保证值：

a) 环速：max90r/min

b) 包装效果：紧绷、均匀。

