

供应气动三通阀

产品名称	供应气动三通阀
公司名称	南京奥威环保科技设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:allwy 电压:380V 产地:南京
公司地址	溧水区中兴东路7号
联系电话	025-56224219 13062559369

产品详情

原理

翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启，物料下落后，配重杠杆系统使阀板自动复位，防止野风吹入，从而完成物料的输送。主要有单、双门翻板阀，双层翻板阀主要利用上下阀门的在不同时间的开关使设备中间始终有一层阀板处于关闭隔断状态，来防止空气窜流。如果是在正压输送下，气动双层锁气阀还可起到平衡及增压阀的助流作用，以达到设备即能连续脉动给料的同时又具有锁气的功能，以满足气力输送粉粒体物料的要求。

折叠编辑本段双层重锤

双层重锤翻板阀采用机械传动，传动平稳，无冲击，无故障，更换备件少，使用可靠。该阀分为上下两层，工作时先由机械传动开启上阀，靠平衡配重自行关闭上阀，接着由机械传动开启下阀，靠平衡配重关闭下阀，这样完成一次卸灰周期。双层卸灰阀是冶金、有色、环保除尘设备中的理想卸灰阀。重锤翻板阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业。重锤翻板阀作为各类除设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。