

# 螺旋输送可定制

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 螺旋输送可定制                      |
| 公司名称 | 南京奥威环保科技设备有限公司               |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 品牌:allwy<br>电压:380V<br>产地:南京 |
| 公司地址 | 溧水区中兴东路7号                    |
| 联系电话 | 025-56224219 13062559369     |

## 产品详情

AW-H1

### 主要参数

| 型号   | AW-H1-1K | AW-H1-2K | AW-H1-3K | AW-H1-5K | AW-H1-7K | AW-H1-8K | AW-H1-12K |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 输送速度 | 1m3/h    | 2m3/h    | 3m3/h    | 5 m3/h   | 7 m3/h   | 8 m3/h   | 12 m3/h   |
| 输送管径 | 89       | 102      | 114      | 141      | 159      | 168      | 219       |
| 整机功率 | 0.4KW    | 0.4KW    | 0.55KW   | 0.75KW   | 0.75KW   | 0.75KW   | 1.1KW     |
| 整机重量 | 45kg     | 50kg     | 60kg     | 70kg     | 80kg     | 90kg     | 120kg     |
| 圆管壁厚 | 2.0mm    | 2.0mm    | 2.0mm    | 2.0mm    | 3.0mm    | 3.0mm    | 3.0mm     |
| 螺旋外径 | 75mm     | 88mm     | 100mm    | 126mm    | 141mm    | 150mm    | 200mm     |
| 螺距   | 68mm     | 76mm     | 80mm     | 100mm    | 110mm    | 120mm    | 180mm     |
| 叶片厚度 | 2mm      | 2mm      | 2mm      | 2.5mm    | 2.5mm    | 2.5mm    | 3mm       |
| 轴直径  | 28mm     | 32mm     | 32mm     | 42mm     | 48mm     | 48mm     | 57mm      |
| 轴壁厚  | 3mm      | 3mm      | 3mm      | 3mm      | 4mm      | 4mm      | 4mm       |

电源：3P AC208-415V 50/60Hz

输送长度：常规0.8米，可定制0.4~6米；

全不锈钢结构，物料接触部分均为304材质；

备注：除以上所列输送量外，亦可定制其它输送量。

## 配置清单

电机：闽东安波Able

减速器：上海赛尼 Saini 减速比：1：10