

超深冲用DX56D DX57D镀锌延伸52

产品名称	超深冲用DX56D DX57D镀锌延伸52
公司名称	上海光佳实业有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	厚度:0.3mm-4.5mm 宽度:700mm-1800mm 延伸:47-52
公司地址	友谊路1588弄钢领16号楼1楼116室
联系电话	021-31079882 15555317269

产品详情

随着工业的发展，热镀锌产品已经运用到很多领域，热镀锌的优点在于防腐年限长久，适应环境广泛一直是很受欢迎的防腐处理方法。被广泛运用与电力铁塔、通信铁塔、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。热镀锌的防腐年限久远，但是在不同的环境中防腐年限不一样：重工业区13年，海洋50年，郊外104年，城市30年。

热镀锌原理：将铁件清洗干净，然后溶剂处理，烘干后浸入锌液中，铁与熔融锌反应生成一合金化的锌层，其流程为：脱脂--水洗--酸洗--助镀--烘干--热浸镀锌--分离--冷却钝化。

热镀锌的合金层的厚度主要取决于

钢材的硅含量等化学成份，钢材的**横截面积**

大小，钢材表面的粗糙程度，锌锅温度，浸锌时间，冷却快慢，冷轧变形等。

I 上海光佳实业有限公司

I 主营：热轧、冷轧、酸洗、镀锌、彩涂、电工钢 供应热轧A3 SPHC SPHD SPHE Q195 Q215A Q235A Q235B Q345B Q345C Q345D Q590D Q690D H-Q235B花纹板 35# 45# 中厚板 耐磨板 耐腐蚀板等 冷轧SPCC SPCD SPCE ST12 ST13 ST14 ST15 DC01 DC03 DC04 DC05 DC06 DC07 BLC BLD BUSD BUFD Q195A Q235A RECC MCFC 35# 45# 汽车钢 结构钢 高强钢等 镀锌DC51D+Z80(60-280) DC52D+Z DC53D+Z DC54D+Z DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+X DX56D+Z DX57D+Z SGCC 镀锌汽车钢 镀铝锌 锌铁合金等 集加工、运输于一体，一票式到站服务 质量保障的前提给您实惠的价格 欢迎来电到访洽谈业务 0.27*1000*C 0.3*1000*C 0.35*1000*C 0.4*1000*C 0.45*1000*C 0.49*1000*C 0.5*1000*C 0.55*1000*C 0.6*1000*C 0.65*1000*C 0.7*1000*C 0.75*1000*C 0.8*1000*C 0.85*1000*C 0.9*1000*C 0.95*1000*C 1.0*1000*C 1.2*1000*C 1.5*1000*C 1.8*1000*C 2.0*1000*C 2.25*1000*C 2.5*1000*C 2.75*1000*C 3.0*1000*C 3.25*1000*C 3.5*1000*C 3.75*1000*C 4.0*1000*C 0.27*1250*C 0.3*1250*C 0.35*1250*C 0.4*1250*C 0.45*1250*C 0.49*1250*C 0.5*1250*C 0.55*1250*C 0.6*1250*C 0.65*1250*C 0.7*1250*C 0.75*1250*C 0.8*1250*C 0.85*1250*C 0.9*1250*C 0.95*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.25*1250*C 2.5*1250*C

2.75*1250*C 3.0*1250*C 3.25*1250*C 3.5*1250*C 3.75*1250*C 4.0*1250*C 0.27*1500*C
0.3*1500*C 0.35*1500*C 0.4*1500*C 0.45*1500*C 0.49*1500*C 0.5*1500*C 0.55*1500*C 0.6*1500*C 0.65*1500*C
0.7*1500*C 0.75*1500*C 0.8*1500*C 0.85*1500*C 0.9*1500*C 0.95*1500*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C 1.5*1500*C
1.8*1500*C 2.0*1500*C 2.25*1500*C 2.5*1500*C 2.75*1500*C 3.0*1500*C 3.25*1500*C 3.5*1500*C 3.75*1500*C
4.0*1500*C 0.5*1219*C 0.8*1219*C 1.0*1219*C