

工业防爆 复合式气体检测仪 BW

产品名称	工业防爆 复合式气体检测仪 BW
公司名称	济南鼎聚盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 型号:MC2-XWHM-Y-CN 尺寸:106*36*60mm
公司地址	山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-302
联系电话	15064121956

产品详情

工业防爆 复合式气体检测仪 BW

GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气体检测仪,四合一气体检测仪 , GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 检测仪 , GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 复合检测仪 , 便携四合一

检测仪产品特性：体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cGAS M/160克)；单一按键，操作简

单；带16小时的数据记录和10个事件记录；北京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气体检测仪整体式防震动护套

，适合恶劣环境；LCD连续实时显示气体浓度；标配可充电锂电池(充电不超过3小时

，满足14小时工作)。北京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气体检测仪95dB声报警和广角明亮的光报警；带震动

报警，适合高噪声环境；背景光：在报警和弱光下自动开启 低,高,TWA和STEL四级

报警水平；超量程报警；简单的自动校准过程；记录TWA、STEL和最大暴露值，北

京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR

多气体检测仪需要时可显示多种工作模式选择，适应用户应用；北京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气

体检测仪全功能自检：传感器,电池,电路和报警功能；北京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气体检测仪随机配置

: 传感器、锂电池和充电器、不锈钢鳄鱼夹、标定盖和软管、说明书。北京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气

体检测仪仪器说明 : 随机—充电器、一支锂离子聚合物充电电池 (标称使用时间 > 14

小时) 、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南 , 功能 : 高度防水性能 , 液晶显示

(合部气体同时连续显示) , 声光和振动报警 , 内设高低限和TWA、STEL报警。北

京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR

多气体检测仪相关关键词 : 多种气体检测仪、复合气体检测仪、四合一气体检

测仪、四种气体检测仪、四气体检测仪、气体检测仪. 北京GAS MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS

DETECTOR 多气体检测仪技术指标 : 检测: 2,3,4种气体 校准: 自动校准和归零 背光:

低光/报警时自动背光开启 传感器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气); 催化燃烧(LEL)

可设置内容: STEL时间周期(5 - 15分钟); 校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种

气体; 开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音

功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气体单位选择等。报警指示:

声、光和振动三种报警方式 光报警: 广角闪烁光 声报警: 变化的95dB (30cGAS M)脉动声

振动报警: 脉冲振动 其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警 报警设置点: 开机时显示 LCD

连续实时显示气体浓度和状态 STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示 最大值:

记录最大暴露值,需要时显示 自检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能GAS

MICRO CLIPXT 1,2,3 , AND4-GAS DETECTOR 多气体检测

仪 工作时间: 超过14小时,充电3小时 温度: -20 —+58 湿度: 5%—95%RH(非冷凝) 尺寸: 10.7x

6.0 x 3.6cGAS M 重量: 160克 防暴等级: IP66/67 事件记录:

可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等 数据记录仪:

用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒 传感器使用寿命:

O2 2年,其它 3年 气 体 H2S CO

O2(%vol) 可燃气体 测量范围 0-100ppGAS M 0-500ppGAS M 0-30.0%

0-100%LEL0-5%v/v(CH4)