

# 派尼珂电梯AHD模拟高清无线视频传输器

产品名称	派尼珂电梯AHD模拟高清无线视频传输器
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂AHD无线监控传输器:电梯监控3W传输器 AHD无线电梯监控传输器:20层以下楼层使用3W AHD电梯无线监控发射接收器:20层以上楼层使用5W，扁平天线
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

## 产品详情

### 电梯无线AHD模拟高清视频传输器NK-WAVAHD210T-3W

派尼珂无线AHD模拟高清视频传输器NK-

WAVAHD210T-3W，具有良好的微波抗干扰性能，采用2.4G频率，使用美国RF cmos集成芯片，高度集成大功率发射，音视频一体化同步传输，远距离接受。图像稳定清晰。规格有1W,3W,5W三种，室外使用选用防水外壳的。3W电梯内使用适合18层-20层以下楼层使用；5W适合18-30层楼房使用，视频扁平天线定向传输效果好。具体看电梯品牌及环境情况而定。

使用环境决定传输距离，旷地无阻挡可视传输距离：室外可以1000-1200米，5W可以2000米左右，室外使用可以配套太阳能供电系统

室内隔墙传输根据隔墙数量及结构对信号的衰减程度，传输距离10~200米。

室外墙体、楼房、树木阻挡传输根据障碍物数量和结构对信号的衰减程度，传输距离20~300米。

(注:该数据仅供参考,实际使用距离以环境结构不同而不同,没有十分精准距离)

适用于AHD模拟高清摄像机信号传输，130万，200万以上的AHD摄像机，同时也兼容普通模拟视频摄像机传输，例如700线、800线、900线、1000线、1200线的摄像机信号，不支持同轴模拟高清TVI/CVI信号(如海康、大华的同轴高清摄像机等)。需要高清TVI,CVI的可以定制。它的功能是实时同步传输音视频信号，无需安装驱动软件，即插即用；图像稳定，无衰减无延迟，广泛应用于室内外无线监控工程安装、围墙周界、室外工地、塔吊监控、工厂、养殖场；室内小区、写字楼、酒店等电梯无线视频传输。野外使用在无电的情况下、采用太阳能供电配合使用。

电梯内AHD模拟高清视频传输器安装方式有几种，一种是发射安装在电梯顶部，接收器可以选装在轿厢的底部或者电梯的最顶部机房。见相关示意图。

技术参数：

发射机功率	3W
可用频道	8个
工作频率	2414MHZ-2510MHZ
频率调制方式	FM/FSK
视频制式	PAL/NTSC自适应
音频阻抗	1K欧姆
视频输入阻抗	75欧姆
视频输入输出幅度	1.0VP-P
接收机天线	7DB全向天线
工作电压	DC12V 1A
发射机功率	650ma
接收机功率	100MA
接收机灵敏度	-91DB
工作温度	-25-55 °
湿度	-90%RH
重量	大约150G
尺寸	91*65*27mm