

双工序排钻下料机 双工序带排钻包开料机

产品名称	双工序排钻下料机 双工序带排钻包开料机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

双工序排钻下料机 双工序带排钻包开料机15621867710

特点：

1、加工速度、效率：加工速度15-18米/分，单层板材平均速度3-5分钟（每天相当于多了2个人干活，性能有更大提升

2、台面吸附力、吸尘：台面选用A级吸附板，A级吸附板更耐高温低温，不易变形，不再出现吸附不牢、跑板的问题，并且可以实现瞬间吸附、吸牢，采用双层台面琴键式结构，台面经过创新后，使用非常方便、好用。采用扬尘后吸尘，吸尘效果好，切割后的板材锯末不在因静电大面积的附着到板材上，不再影响封边效果。同时刀具增加了冷却功能，

3、核心配件选用进口。

4、从客户使用角度，在细节上做了大幅度创新，工人使用更安全。

5、外形更大气更沉稳，采用绿色减轻视觉疲劳。

应用范围

木工行业：木门，橱柜门，音箱，家俱装饰，乐器制造，木制工艺品，艺术模型，艺术字体字符、标识、板材平面雕刻、实木家俱、艺术壁画、密度板免漆门、复合门、橱柜窗门、床头柜，屏风浮雕雕刻切割、装饰品加工、礼品包装、波浪板、电器台面、体育用品、等各种木制工业品的三维曲面和外形切割。

1 设备具备的功能 橱柜门衣柜门雕刻，柜体雕刻，打孔，拉槽等2 XYZ工作行程 1300*2500*200mm3 空行雕刻速度 35000mm/min4 最大雕刻速度 15000mm/min5 重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 6 兼容软件 Artcam, type3, CAD制图, CDR, 精雕, 文泰等软件7 雕刻指令 标准G代码, u00, mmg, plt8 软件运行环境 Windows98/2000/XP/WIN7 32位10 机床材质 整体钢结构，加厚床身（本工厂焊接）11 龙门大钢板龙门12 台面 真空吸附台面，真空泵7.5kw13 控制系统 台湾新代系统14 主轴电机 6kw（2台）意大利HSD5+4排钻包15 输入电压 AC380V/50HZ16 驱动电机 台湾台达伺服电机及配套驱动器；17 传动方式 XY轴高精密斜齿条传动；Z轴台湾TBI丝杆传动18 变频器 上海富凌变频器19 导轨 台湾进口直线方轨2520 保养 带注油系统21 除尘 带双桶吸尘器含运费、培训 保修一年 终身维护