

鹤壁市伟琴仪器仪表供应WQSG200*75G氧化锆对辊破碎机

产品名称	鹤壁市伟琴仪器仪表供应WQSG200*75G氧化锆对辊破碎机
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:鹤壁伟琴 型号:WQSG 电压:380v
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

氧化锆对辊破碎机

氧化锆洁净对辊式破碎机主要用于对原材料的中碎和细碎。其破碎方式为对辊挤压式。被破碎物料的抗压强度不超过800kg/cm³。

本机设计合理，结构简单。在生物行业、电子行业、微电子行业、半导体行业、电池材料行业、航空航天工业、太阳能电池及光学玻璃等行业的制样化验和洁净生产中等到广泛应用。

一、主要技术参数

型号(mm)TXSG 200 × 75 GTXSG 200 × 125 GTXSG 200 × 150G

进料口径(mm)70 × 13 120 × 13 145 × 13

给料口径(mm) 13 13 13

出料粒径 (mm) 0.5-3(可调)

主轴转(r/min)380

生产量(kg/h)300450600

额定电压(v)380

电机功率(kw)1.533

二、结构概述

氧化锆对辊式破碎机主要有不锈钢机架部分、传动部分、动力部分、调整部分、接料部分、密封部分组成。

动力和传动部分是由电动机带动主、被动皮带轮，并通过三角皮带，将动力传递给对辊轴，使其旋转挤压物料，达到破碎目的。调整部分的主要作用是通过调整两对辊的间隙大小，达到所需要的粒度。

调整时先旋松锁紧螺母，然后通过手轮调整到所需要的粒度，调整好间隙后把锁紧螺母锁紧。粒度大小与产量成正比关系。

氧化锆对辊部分是破碎机执行的主要部件。两辊子为不锈钢外面加装25-30mm厚氧化锆材质辊子，不锈钢内芯过盈装配在主、附轴上，当两对辊相向旋转时，物料从料斗定量给入达到破碎目的，当碰到硬度比较高的异物时破碎机上的缓冲弹簧后退，保护辊子和轴不受损坏，破碎好的物料落入接料斗内进行收集破碎过程完成。破碎机留有外接环保口可以并入企业环保系统，进行破碎过程中产生的废气、和废物的收集，达到环保洁净生产要求