

LMD-1气动闸板门、气动方形闸板阀

产品名称	LMD-1气动闸板门、气动方形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ673 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

LMD-1气动闸板门、气动方形闸板阀主要技术参数和性能：公称通径：200 × 200、.....、1000 × 1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V 行程开关控制电压：DC24V、AC220V

LMD-1气动闸板门、气动方形闸板阀用途：该闸阀广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。LMD-1气动闸板门、气动方形闸板阀特点：该闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防护罩结构，不受外界粉尘影响。工作原理：该闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成，手轮(链轮)转动，丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。LMD-1气动闸板门、气动方形闸板阀主要零件材料及连接尺寸

类别Category	A × A	B × B	C × C	L	H	D0	n-d
单向One-way	220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16- 18
双向Two-way	600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20- 18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	450	24- 23
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	160	2870	450	24- 23
说明Specification	LMD- 单向LMD	-手轮 hand wheel	链条节数M=0.105 × -113(×是丝杆中心离地面高度)距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮	Number of chain nodes M = 0.105 × -113			

one-way

(x means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m