沃发机械订做20ml西林瓶灌装机

产品名称	沃发机械订做20ml西林瓶灌装机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	功率:0.37（kw） 适用瓶高:30-80（mm） 生产能力:36-66（罐/分钟）
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

建议零售价	21500	加工定制	是	品牌	鑫沃发
型号	YG-10B	功率	0.37（kw）	外形尺寸	1260×670×1510
灌装头数	1	灌装量	5-30（ml）	适用瓶高	30-80（mm）
适用瓶径	10-20（mm）	生产能力	36-66（罐/分钟）	灌装精度	95（%）

技术参数	A	B
灌装量	5－30毫升	
生产能力	2200瓶/时	4000瓶/时
电机规格	380伏 50赫兹、370瓦、1400转/分	
外形尺寸	126×67×151（公分）	
设备重量	110千克－140千克	110千克－140千克
功能范围	灌液、落盖 加锁口一次完成	

该机适用于制药、化工、食品、饮料等工业部门用易拉瓶对口服液、药液、化工试剂等进行自动进瓶、灌液、加盖、锁口、出瓶的专用设备.
该机采用滚花输送瓶、低速灌液、电磁振荡送盖、浮动压盖锁口。该机适用

于5～30毫升易拉瓶、插管瓶、铝塑盖瓶、西林瓶等灌液、封口。zxy1807xwfjx

使用说明

1操作前（1）操作前要全面清洗，用无纺软布加清洗剂擦去油污或污垢，然后用无纺软布擦干。按照GMP要求，检查设备与物料接触部分是否符合相应洁净要求，如未达到则重新清洗和干燥。（2）操作前要用摇手柄按顺时针方向转动机器，检查机器是否灵活，动作配合是否正确。（3）操作前要将各润滑点加以新润滑油。（4）震荡器里加入瓶盖，启动震荡开关并调节速度使瓶盖停留在下盖头等候。（5）进瓶斗里加入瓶子，注意要整齐不要翻倒。（6）用手压柱塞泵使被灌液体抽到针头位置。（7）准备完毕后开机，调节灌装量达到合格要求。（8）根据物料黏度及灌装量调节结果，确定灌装速度更换皮带轮皮带位置。

2.操作（1）操作时要定时加瓶、加盖、加液体和搬走已灌装锁盖好的瓶子。（2）操作时要定时检查灌装量，锁口质量。（3）操作时要定时检查机器运转情况，发现异常应及时停机处理。3.操作结束工作（1）停机前应停止供液、供瓶、供盖，清理多余包装物。（2）按清洗规程对机器全面清洗。（3）清洗后要将各润滑点加以新润滑油。（4）清理机器外部卫生，清修生产现场卫生，恢复至备用状态。

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全
遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫沃发】

1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。

2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。

3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。

4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务