

沃发机械订做20ml西林瓶灌装机

产品名称	沃发机械订做20ml西林瓶灌装机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	功率:0.37 (kw) 适用瓶高:30-80 (mm) 生产能力:36-66 (罐/分钟)
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

建议零售价	21500	加工定制	是	品牌	鑫沃发
型号	YG-10B	功率	0.37 (kw)	外形尺寸	1260 × 670 × 1510
灌装头数	1	灌装量	5-30 (ml)	适用瓶高	30-80 (mm)
适用瓶径	10-20 (mm)	生产能力	36-66 (罐/分钟)	灌装精度	95 (%)
技术参数	A		B		
灌装量	5 - 30毫升				
生产能力	2200瓶/时		4000瓶/时		
电机规格	380伏 50赫兹、370瓦、1400转/分				
外形尺寸	126 × 67 × 151 (公分)				
设备重量	110千克 - 140千克		110千克 - 140千克		
功能范围	灌液、落盖 加锁口一次完成				

该机适用于制药、化工、食品、饮料等工业部门用易拉瓶对口服液、药液、化工试剂等进行自动进瓶、灌液、加盖、锁口、出瓶的专用设备。

该机采用滚花输送瓶、低速灌液、电磁振荡送盖、浮动压盖锁口。该机适用

于5~30毫升易拉瓶、插管瓶、铝塑盖瓶、西林瓶等灌液、封口。zxy1807xwfjx

使用说明

1 操作前 (1) 操作前要全面清洗，用无纺软布加清洗剂擦去油污或污垢，然后用无纺软布擦干。按照 GMP 要求，检查设备与物料接触部分是否符合相应洁净要求，如未达到则重新清洗和干燥。(2) 操作前要用摇手柄按顺时针方向转动机器，检查机器是否灵活，动作配合是否正确。(3) 操作前要将各润滑点加以新润滑油。(4) 震荡器里加入瓶盖，启动震荡开关并调节速度使瓶盖停留在下盖头等候。(5) 进瓶斗里加入瓶子，注意要整齐不要翻倒。(6) 用手压柱塞泵使被灌液体抽到针头位置。(7) 准备完毕后开机，调节灌装量达到合格要求。(8) 根据物料黏度及灌装量调节结果，确定灌装速度更换皮带轮皮带位置。

2. 操作 (1) 操作时要定时加瓶、加盖、加液体和搬走已灌装锁盖好的瓶子。(2) 操作时要定时检查灌装量, 锁口质量。(3) 操作时要定时检查机器运转情况, 发现异常应及时停机处理。3. 操作结束工作 (1) 停机前应停止供液、供瓶、供盖, 清理多余包装物。(2) 按清洗规程对机器全面清洗。(3) 清洗后要将各润滑点加以新润滑油。(4) 清理机器外部卫生, 清修生产现场卫生, 恢复至备用状态。

设备的维护保养: 通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理, 以维持和保护设备的性能和技术状况, 称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项: (1) 清洁 设备内外整洁, 各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污, 各部位不漏油、不漏气, 设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净; (2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐, 管道、线路要有条理; (3) 润滑良好 按时加油或换油, 不断油, 无干摩现象, 油压正常, 油标明亮, 油路畅通, 油质符合要求, 油枪、油杯、油毡清洁; (4) 安全

遵守安全操作规程, 不超负荷使用设备, 设备的安全防护装置齐全可靠, 及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户: 济南沃发机械设备有限公司【鑫沃发】

- 1、维修机器前, 必须关掉总电源; 修复时, 应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障, 济南沃发免费进行维修, 因操作不当而造成故障, 公司收取部分维修费, 更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间, 本公司继续进行维护工作, 但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时, 本公司提供外售配件服务