

# 钢材棒材松弛试验机生产厂家价格优惠中

产品名称	钢材棒材松弛试验机生产厂家价格优惠中
公司名称	济南恒大汇峰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号
联系电话	0531-87128998 18660411572

## 产品详情

钢材棒材松弛试验机生产厂家价格优惠中、钢绞线，PC钢棒松弛试验机、钢丝松弛试验机主要用于金属材料（如钢绞线、PC钢棒和钢丝）室温下拉伸应力松弛力学性能检测。产品满足《GB/T 10120-1996金属应力松弛试验方法》及《ASTM E328-1991材料和结构应力松弛试验方法》标准中钢材室温下拉伸应力松弛试验的相关要求。

钢材棒材松弛试验机生产厂家价格优惠中主要技术指标最大试验力：600kN有效负荷测量范围：12~600kN  
N负荷测量精度：优于示值的±1%试验力误差：±0.5%负荷分辨率：15N（全量程不分档，负荷分辨率不变）  
负荷传感器蠕变：30分钟≤0.02%温度传感器分辨率：0.1 温度传感器精度：±0.3 位移测量精度：优于示值的±0.5%  
噪声：≤35dB加荷速度：100~5000N/S，任意设定有效行程：200mm试验空间：左右夹头最大间距：1600mm  
电源：电压 380V±10%，220V±10%，50HZ；功率 2.0kW主机尺寸（长x宽x高）：约2750mmx550mmx1015mm重量：3200kg  
钢材棒材松弛试验机生产厂家价格优惠中、松弛试验机试验：1 初始试验力、初始试验力保持、零时间保持初始总应变、标距恒定、连续记录试验力和温度、定时记录试验力和温度、监测初始总应变和标距、松弛率、松弛特性曲线（剩余试验力-温度、力-松弛率、力-位移变形等）、线性回归分析、数据推算。2 等温应力松弛试验是在给定温度下(20 ±2 )，将试样保持一定长度(L0+ L0),从初始力F0开始，测定试样上力的变化；3 等温应力松弛试验(最大应力、给定温度、初始力、损失力、原始标距1000/钢绞线捻距倍数、标距伸长、引伸计、20% F0~80% F0连续加载、匀速率加载、三个/多个均匀阶段、80% F0~100% F0连续加载、保持恒定、应变保持、应变变化、力值记录频率、测力分辨率、引伸计分辨率)；4 等温应力松弛试验时间(开始时间、给定时间、记录力间隔时间、连续记录、松弛时间 120h/1000h、外推)；