

PZ973W-10NR电动高温插板阀

产品名称	PZ973W-10NR电动高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:Z973W-10NR-DN200 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

是具有精密构造,工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动,使得阀门启闭力稳定,并且具有切断介质等特点。性能:刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。配套附件:安装法兰

适用介质:糖浆,纸浆,污水,煤矿,灰,渣水混合物等介质 设计制造:JB/T8691-1998

结构长度:GB/T15188.2-94 法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收:GB/T13927-92

PZ973W-10NR电动高温插板阀主要性能规范:公称压力(MPa) 壳体试验(MPa)

密封试验(MPa) 工作温度 适用介质 1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 PZ973W-10NR电动高温插板阀主要零部件材质:体、盖 闸阀 闸杆 密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 PZ973W-10NR电动高温插板阀要外形及连接尺寸(mm):PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg) 1.0

50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8 65 46 180 145 120 298 4-M16 180

10 80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12 100 52 215 180 155 365 8-M16

220 14 125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22 150 56 280 240 210 475

8-M20 280 29 200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38 250 68 390 350 320

630 12-M20 360 66 300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100 350 78 500

460 428 885 16-M20 400 119