

山樟木防腐木尺寸 山樟木地板

产品名称	山樟木防腐木尺寸 山樟木地板
公司名称	上海易洲园林景观工程有限公司
价格	4500.00/立方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄6号J489室（注册地址）
联系电话	18621593456

产品详情

上海易洲木业主营：非洲菠萝格、印尼菠萝格、马来菠萝格、南美菠萝格、山樟木、柳桉木、巴劳木、花旗松、樟子松、红雪松、芬兰木、南方松等等。

木材用途：木材强度大，处理后耐磨性强。广泛用于码头、桥梁、枕木、庭院、亭子、花架、电杆、地板、造船、园林户外木、室内外家具、细木工和门窗框、椽子、搁栅等

产地：印尼、马来西亚 山樟木树木与分布：大乔木，高可达60CM，胸径1.5-2.0M。本属约9种，分布于东南亚地区。常从马来西亚、印尼进口，量大，是南洋材中重要的商品材。山樟木 木材材性：山樟木具光泽，新切面有强烈的樟脑气味。纹理直，结构略粗，质重硬，强度高，干缩中。加工容易，切面光滑，含硅石，易钝锯；油漆、抛光性能良好；钉钉易劈裂，含单宁，遇铁器会变色。略耐腐。气干密度0.8 g/m³。山樟木因其材质优良，微红,有气孔，材色纹理美观、刨面光滑、适于雕刻，并具有芳香、耐腐、防虫等特点，是高档家具、木箱、地板、雕刻、建筑、造船及工艺装饰品的上等材料。木材，强度高。生材加工容易，切面光滑，磨光性好，胶粘性差，握钉力强。干燥处理后，经机械或手工加工而成。木材性质木材略有光泽；新鲜材有似樟脑的香味；无特殊滋味；纹理略交错；结构略粗，均匀。重量重；干缩较大，干缩率生材至含水率15%时径向2.1%，弦向4.6%，差异干缩2.1；硬度中至大；强度高。山樟木加工类型：刨光、防腐、造型、烘干、车圆等，本公司可提供定尺加工。加工特性：硬度中至大，强度高。生材加工容易，切面光滑，磨光性好，握钉力强，干燥处理后,经机械或手工加工而成。。