

电动带盖刀型闸阀、带盖式刀形闸阀

产品名称	电动带盖刀型闸阀、带盖式刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ973X/H/F/Y-10C/16P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973X/H/F/Y-10C/16P电动带盖刀型闸阀、带盖式刀形闸阀产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。电动带盖刀型闸阀、带盖式刀形闸阀执行标准 设计规范：GB/12234 DIN3356 法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545 试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598性能参数

基本型号	PZ73H	PZ73Y	PZ73F
工作压力 (MPa)	1.6~2.5 Class150		
口径(mm)	DN50-DN2000 2 -80		
适用介质	水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	闸板	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	阀杆	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE	
	填料	柔性石墨 PTFE	

特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作(见图二)。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。电动带盖刀型闸阀、带盖式刀形闸阀主要零部件材质Key parts material

阀体、上盖Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel
阀板Valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆Stem	不锈钢stainless steel
密封圈Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE,

stainless steel,hard alloy

主要性能规范Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	纸浆、污水、煤煤气等paper pulp, sewage, coal slurry

电动带盖刀型闸阀、带盖式刀形闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力N ominal press ure (MPa)	公称通径N L through dia meter (mm)	D	D1	D2	H	N-M	D0	
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	280
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360
	300	100	440	400	368	480	12-M20	400
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400
	400	110	565	515	782	990	16-M22	400
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600