

144芯三网合一配线箱学习资料讲解

产品名称	144芯三网合一配线箱学习资料讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯三网合一配线箱学习资料讲解

共建共享光纤配线箱|三网合一箱|光缆分纤箱【中国电信|中国联通|中国移动通信专用（宁波远捷通信制造）】三网共建共享楼道分纤箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【（配线容量：48芯,36芯,72芯,96芯,144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一分纤箱,三网合一网络箱,三网合一配线箱,三网合一楼道箱,三网合一分线箱,三网合一综合箱,三网合一配线箱厂家,三网合一配线箱价格,FTTH光纤楼道箱批发,三网合一网络箱厂家,三网合一网络箱价格,三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！

移动,联通,电信三网合一光纤楼道箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配电线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后适用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外强。光缆也可以经分配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需要！

01产品优势：· 自主生产，可定制各类产品 · 经久耐用，防水效果好 ·

选用高级冷轧板/不锈钢/SMC材质·产品质量稳定,经得起市场磨砺02企业优势:

· 引进先进设备,流水生产线,二十多道先进生产工艺· 专注于研发、制造优秀于行业水平的通信设备· 提供来图、来样定制一、简单介绍:FTTH三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求二、产品简介:1.有效做到移动、联通、电信三网合一

。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等产品概述:2010年,国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇,三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展,3G业务和网络建设进展平稳,我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资,大力部署FTTx建设和网络升级,并以3G和TD发展为契机,加快推进通信业转型发展。三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是三网合一楼道箱大的优势与进步。三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一光分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足各类传输网络工程的需求。(可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。)

产品特点:采用工优质冷轧钢板,静电喷涂室外防水粉末,抗压能力强,防护等级:IP55级;产品为多用途配线设备,既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用,操作方便灵活;采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计,开闭轻巧,灵活更有利于溶解配线工作;主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等;可配置标准插片式分光器安装槽,便捷插入分光器;在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。有效做到移动、联通、

、技术参数:1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60度2.箱门开启角度:180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象三、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;4.前面操作、安装都相当迅速方便;5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护;6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器;7.产品重量:壁挂式:22KG

、镶嵌式:21KG8.产品材料:冷轧板9.产品颜色:常规色灰色10.产品工艺:冲压

、

、

、

、

、

、

、

、