

YF-851聚硫密封胶厂家报价

产品名称	YF-851聚硫密封胶厂家报价
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

YF-851聚硫密封胶厂家报价

聚硫密封胶密度是1600公斤/立方米。聚硫密封胶一般分为非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

聚硫密封胶配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在10-14之间.夏天施工时,温度较高,双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

YF-851聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

YF-851聚硫密封胶由A、B两组份组成，该产品为均匀膏状物，无结皮结块，配制前，样品应在标准试验条件下放置24h以上，配置时，按厂家说明书中的比例及方法进行配制与操作，避免混入气泡。使用配制好的聚硫密封胶前应做小样试验，施工中应注意施工环境和配制质量。

YF-851聚硫密封胶主要用于建筑施工缝、变形缝处的密封防水，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。YF-851聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、涵洞）、水库、蓄水池等构筑物的防渗

密封，以及公路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

衡水盛宏橡塑制品有限公司

详情：18832836660 王经理