

# 电动耐磨插板阀

产品名称	电动耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	型号:PZ973X/H/Y-10C 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X/H/Y-10C电动耐磨插板阀广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

手动操作方法：旋转手动带支螺母使丝杆沿水平方向往复运动达到阀门的开启或关闭。

电动耐磨插板阀主要零部件材质

零件名称 闸框 闸板 丝杆 密封圈

材质 304 304 304 橡胶

材质 碳钢 碳钢 碳钢 橡胶

材质 316 316 316 316

电动耐磨插板阀主要性能参数

公称压力 0.05 MPa

壳体试验压力 0.075 MPa

驱动方式 气动

气源气压 0.4-0.6Mpa

介质流速 28m/s

适用温度 ( ) 350

适用介质 固体物料、晶体料等、空气、烟气

连接尺寸：厂家标准也可按用户要求制造

电动插板阀主要零件材料

零件名称 阀体 阀板 阀杆 螺栓 驱动装置

材料 Q235B Q235B 45# 25#钢 成品件

电动耐磨插板阀结构特点

该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制,操作方便，能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构，其强度高、性能好、使用寿命长。