

部队通用标准通用单杠

产品名称	部队通用标准通用单杠
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	499.00/付
规格参数	胜川:杠面2.8米 SC--337:升降高度1.9--2.4米 河北沧州盐山大郝工业开发区:重量45公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

[河北胜川体育器材制造有限公司](#)

标准通用单杠高度 通用单杠尺寸介绍通用单杠 通用单杠厂家 通用单双杠价格 通用单双杠厂家批发
结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠. 支撑立柱竖立在地面上.下面有底盘. 用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立.四根绳索和地面的四个地钩相连.尺寸:单杠 直径 2.8厘米 允许误差 ± 0.01 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 ± 1 厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 ± 1 厘米 从地面开始测量到单杠高级的距离275厘米 允许误差 ± 1 厘米地钩间的距离: 横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米 纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米功能特性:调节 必须能通过高度调节增加5厘米的高度. 单杠必须有弹性.保证不能折断. 弹性不仅来自杠子.器械整体也有弹性.这就是地板钩.支撑立柱.钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求.保证统一弹性的原因.杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连.以保证有效的弹性.杠子必须允许在上面做转体和滑行动作.同时不易打滑. 整个器械必须是稳固的.在使用时.支撑立柱不能移动或摆动. 在使用时.杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音.使用的材料好纤细.不能妨碍视线