

汉河电缆ERF电缆

产品名称	汉河电缆ERF电缆
公司名称	青岛汉河电缆集团有限公司
价格	1.00/米
规格参数	汉河:山东青岛 ERF电缆:乙丙绝缘电缆 青岛汉缆股份:沙子口
公司地址	青岛市
联系电话	156-5329-9559 156-5329-9559

产品详情

ERF乙丙橡胶绝缘软电缆的说明

一产品电压等级和生产范围

导体

导体应符合GB/T 3956-2008中第5种软铜镀金属单线导体的规定。

绝缘采用乙丙橡胶，绝缘标称厚度符合表1的规定，最薄点厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。绝缘性能符合GB/T 12706.1-2008中EPR绝缘混合料要求。

护套采用氯丁橡胶，护套标称厚度符合表1的规定，最薄点厚度应不小于标称值的85%-0.1mm护套性能符合GB/T 12706.1-2008中SE1护套混合料要求。护套颜色为黑色。

电压等级：1-110kV；

规格范围：最大到630平方；

二产品用途（潜在用户）

电业局临时作业用线，箱变、开关柜内部连接，箱变、开关柜与外部连接，附件厂试验用电缆（重复使用）。

所有用途的根源都在于产品的柔性上，方便重复使用，弯曲半径小（6D），需要的空间小。

三产品结构和性能特点

导体采用5类软导体，一般都镀锡；

6kV及以上电缆绝缘采用三层共挤工艺，具备与交联电缆同样的耐压和局部放电性能指标；

6kV及以上电缆屏蔽采用铜丝编织形式，以适应弯曲和移动需要，柔软；短距离（小于5米）时，可不要金属屏蔽，但必须经技术人员沟通确认；

护套采用氯丁橡胶护套，具备阻燃性和耐油性等。

四中高压软电缆产品附件的选择

采用交联电缆用冷缩或热缩附件即可，但需注意：

因软导体比同截面的紧压导体粗，另外绝缘层一般比交联绝缘厚0.5mm，总体上绝缘后外径会大1.5mm以上。压接线鼻子时没有问题，附件尺寸有时需要比交联电缆大一档。

标题：汉河ERF乙丙橡胶绝缘开关柜变频电机软电缆

主要型号有：

ERF ZC-ERF EFR BER BP-ERF ERFP JEFR JEFR-ZR EV EY ELV ELY分ZA ZB ZC WD阻燃等级

阻燃系列产品，根据不同的阻燃级别可分(WD ZA ZB ZC)ERF (WD ZA ZB ZC)EFR (WD ZA ZB ZC)BER (WD ZA ZB ZC)BP-ERF (WD ZA ZB ZC)ERFP (WD ZA ZB ZC)JEFR

电压等级：0.6/1KV 1.8/3KV 3.6/6KV 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV 26/35KV

1*300 1*630

主要用于：

- 1、配电网重复使用的临时线路，应急抢修路旁线路，电业局临时作业用线。
- 2、箱变、开关柜内部连接，开关柜、环网柜内部或柜间连接、移动变电站和高压下引线等。
- 3、适用于各种低压开关柜及电机用引接导线。
- 4、附件厂试验用电缆（重复使用）。需要柔软电缆的场所。
- 5、变频器和变频电机等类似设备的连接，变频装置用乙丙橡胶绝缘软电缆
- 1、适用于各种低压开关柜及电机用引接导线。
- 2、导体采用绞合的镀锡铜丝，电缆导体连续运行温度为90 。
- 3、本产品采用乙丙橡胶绝缘，混合胶护套，符合环保要求。
- 4、外护套具有很好的阻燃性及耐油、耐臭氧性能。
- 5、生产范围:6mm²~400mm²

6、电压等级:500V , 1000V 6/10kv 8.7/15kv

型号 JEFR JEFR-ZR EFR EFR-ZR ERF ERF-ZR

EFR 1*300mm²开关柜橡套电缆电压 0.6/1kv

三 产品结构和性能特点

导体采用5类软导体，一般都镀锡；

6kV及以上电缆绝缘采用三层共挤工艺，具备与交联电缆同样的耐压和局部放电性能指标；

6kV及以上电缆屏蔽采用铜丝编织形式，以适应弯曲和移动需要，柔软；短距离（小于5米）时，可不要金属屏蔽，但必须经技术人员沟通确认；

护套采用氯丁橡胶护套，具备阻燃性和耐油性等。

四 中高压软电缆产品附件的选择

采用交联电缆用冷缩或热缩附件即可，但需注意：

因软导体比同截面的紧压导体粗，另外绝缘层一般比交联绝缘厚0.5mm，总体上绝缘后外径会大1.5mm以上。压接线鼻子时没有问题，附件尺寸有时需要比交联电缆大一档。；

64/110KV

产品结构和性能特点

6kV及以上电缆绝缘采用三层共挤工艺，具备与交联电缆同样的耐压和局部放电性能指标；

6kV及以上电缆屏蔽采用铜丝编织形式，以适应弯曲和移动需要，柔软；短距离（小于5米）时，可不要金属屏蔽，但必须经技术人员沟通确认；

采用交联电缆用冷缩或热缩附件即可，但需注意：因软导体比同截面的紧压导体粗，另外绝缘层一般比交联绝缘厚0.5mm，总体上绝缘后外径会大1.5mm以上。压接线鼻子时没有问题，附件尺寸有时需要比交联电缆大一档。

对电缆有特殊要求的，如适合大长度悬挂敷设，耐低温、阻燃、防水阻和导体镀锡等要求，我公司可提供定做服务，联系：和健 15653299559

汉河电缆-连接梦想，造就辉煌！

青岛汉缆股份有限公司开拓创新，不忘初心。自1989-11-08成立以来，一直专注于汉河电缆的经营销售，经过多年的发展，已在电线电缆行业领域开拓了庞大市场。公司的产品种类齐全，性能与设计都与时俱进，所供应的汉河电缆一直以可靠的品质和优良的售后服务面享誉业内。

电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。与架空线相比,电缆的优点是线间绝缘距离小,占地空间小,地下敷设而不占地面以上空间,不受周围环境污染影响,送电可靠性高,对人身安全和周围环境干扰小。但造价高,施工、检修均较麻烦,制造也较复杂。因此,电缆多应用于人口密集和电网稠密区及交通拥挤繁忙处;在过江、过河、海底敷设则可避免使用大跨度架空线。在需要避免架空线对通信干扰的地方以及需要考虑美观或避免暴露目标的场合也可采用电缆。

以下文章详解汉河电缆，青岛汉河电缆批发，长沙汉河电缆批发，汉河电缆的相关信息，请保存收藏。

汉缆股份有限公司以人为本，提高效率，依靠先进的生产技术，高素质管理人才和国内领先的生产检验设备,降低企业管理和运营成本，不断推出更好的汉河电缆。且公司一贯注重产品质量和信誉，精益求精，能够取保产品在双方协商的时间内发货，为需求群体提供满意的服务，优良产品和完善的售后服务。

汉缆股份有限公司形成了一批精干、专业化的技术队伍，公司主营的产品以汉河电缆为主。公司坚持以满足客户需求为主要目的，换位思考，感悟客户需求；在向社会提供可靠的产品及服务的同时，不断拓展思路，健全产品的质量管理体系；引进高科技人才，提升产品及服务层次，不断提供给用户满意的汉河电缆与服务。

竭尽全力，积极进取是我司职业精神的核心。青岛汉缆股份有限公司积极探索，通过产品做精、做强，实现企业创新、创优、创品牌，成为电线电缆行业颇具竞争力的企业之一。高品质的汉河电缆深受广大需求群体的支持与信赖，用户口碑良好。愿有更多志同道合的伙伴前来参与，我们齐心协力、同舟共济、众志成城、共创辉煌。