

SD系列搭接型梭式矿车，运行平稳

产品名称	SD系列搭接型梭式矿车，运行平稳
公司名称	中运（烟台）智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区科技大道69号
联系电话	0535-3458074 18766536227

产品详情

SD系列搭接型梭式矿车产品介绍

SD系列搭接型梭式矿车是一种高效率的出碴运输及自动卸载设备，既能单机运行又能搭接使用，具有结构合理，减震性强，运行平稳等特点，适用于铁路、公路隧道，水工涵洞，矿井平巷等施工场所，与牵引电机车配套使用，能发挥较好的运输效能。

SD系列搭接型梭式矿车性能特点

SD系列搭接型梭式矿车车箱内装有刮板运输机，可自动装卸碴石，装卸速度快，效率高。转向架采用钢板弹簧结构型式，减震性能好，运行平稳，不易掉道。SD系列搭接梭车具有特殊设计，梭车的前一车箱的卸料端能伸入后一车箱的装料端，从而实现在梭车组列使用时的穿套搭接。即能单车使用、又能组列使用。搭接式梭车既能搭接转载，又能搭接运行。梭车由机车牵引至卸碴场，进行自动端卸和侧卸，但后者要求在卸碴处铺岔道和双轨，车体绕转向架旋转一定的角度，即可实现侧面卸碴。车体分前后两个部分，可拆卸搬运。设计有防爆装置，供用户选用。

SD系列搭接型梭式矿车技术参数

项目	型号								
	SD-6B	SD-8B	SD-12B	SD-14B	SD-16B	SD-20B	SD-25B	SD-30B	SD-35B
容积(m)	6	8	12	14	16	20	25	30	35
自重(t)	8.5	10.2	12	13.6	17.8	19.84	22.6	28.3	35.5
载重(t)	15	18	25	28	32	40	50	68	75
轨距(mm)	600/762/900								
外形尺寸长	7065	9540	9540	11255	12840	12900	14300	17800	19800
(mm) 宽	1550	1630	1630	1770	1670	1770	2050	2050	2050
高	1640	2010	2010	2560	2680	2560	2700	2785	2985
最小转弯半径(m)	15	15	15	22	15	22	15	30	35
装载高度(m)	1.2	1.45	1.45	1.4	1.52	1.4	1.7	1.7	1.8
装载时间(min)	1.2	1.5	2	2	4	4	4	4.5	5

最大运行速度(km/ 15 h)									
最大电动机功率(k 13 w)	13	18.5	18.5	18.5 × 2	22 × 2	22 × 2	30 × 2	30 × 2	
转向架中心距(mm 3600)	5400	5400	5450	6250	6250	7080	7250	7600	

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，具体价格以电话报价为准，订货前请务必联系电话王经理18766536227