

# 便携式卷扬机,小型绞磨机,手提式卷扬机

产品名称	便携式卷扬机,小型绞磨机,手提式卷扬机
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:倍力拉
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

## 产品详情

### 便携式卷扬机PCW5000HS

#### 小型高速便携式卷扬机

品名：便携式卷扬机 型号：PCW5000-HS 品牌：portable winch

#### 简介：

重量轻(16kg)、携带方便、汽油驱动，并具单绳可达350kg牵引力。是牵引重物的最佳设备选择之一

### "倍力拉"便携式绞磨机PCW 5000-HS

#### PCW5000绞磨机描述：

适合一般户外水平牵引作业使用！配置Honda GXH-50 50cc 4行程汽油引擎，重量仅有16kg，可提供单绳350kg牵引力，可更换卷心轮的设计，可使操作者依据作业需求可以有2种不同的牵引速度。PCW5000-HS建议使用直径12mm的高强度尼龙绳，可以让使用者长年操作使用。

#### 适用行业：

输配电线路高空起吊作业、铁塔组立、车辆救援、树木拖曳、船舶停靠、户外物体移动等

倍力拉绞磨机特点：

超轻量，携带方便，可单手搬运

绳索牵引长度不受限制

强劲动力，持续牵引力

可长时间操作，安全可靠

安装快速，操作简便

不须担心引擎过热问题

无功率衰减，100%有效牵引力,牵引力恒定

铝合金外壳,浸泡式齿轮箱

齿轮传动比53:1

防逆转离合器轴承

绞磨机规格表	技术参数	PCW 5000	PCW5000 HS
	特殊设计适用于	水平牵引	小型户外水平作业
	引擎	4 冲程Honda GXH-50cc	4 冲程Honda GXH-50cc
	重量	16kg	16kg
	卷心轮	57mm直径(标配)	85mm直径(标配)
	牵引力	单绳：1000kg	单绳：350kg
	速度	12m/min	36m/min
	此轮比	110:1	53:1
	尺寸	长37.1cm x 宽 36.6cm x 高 36.6cm	长37.1cm x 宽 36.6cm x 高 36.6cm
	牵引绳	低延展性编制型高强度尼龙绳---没有长度限制直径：12mm	低延展性编制型高强度尼龙绳---没有长度限制直径：12mm
	减速箱&齿轮	铝合金齿轮箱。3段式锻造热处理齿轮转轴滚轴承支撑，浸油式润滑。	铝合金齿轮箱。3段式锻造热处理齿轮转轴滚轴承支撑，浸油式润滑
	发动机	Honda GXH-50	Honda GXH-50
	刹车	防逆转滚筒离合轴承	防逆转滚筒离合轴承
	工作频率	连续	连续
	认证	CE 认证	CE 认证
	锚固	60mmx 2m 尼龙吊带	60mmx2m尼龙吊带

绞磨机附件：