

BASF巴斯夫绿色金刚砂非金属骨料耐磨地坪

产品名称	BASF巴斯夫绿色金刚砂非金属骨料耐磨地坪
公司名称	广州巴斯夫化工有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:巴斯夫BASF 型号:BS-5101 产地:广东
公司地址	广州市经济技术开发区
联系电话	18024107277 13927778358

产品详情

BASF巴斯夫非金属耐磨地坪

产品概述SUMMARIZE

BASF巴斯夫非金属耐磨地坪是由不同级别非金属骨料特种水泥及其他助剂混合而成的粉体材料,将其均匀的撒布在初凝阶段的混凝土表面,经专业施工后形成高强度、高致密性、色彩一致的耐磨地面,一般厚度3-5mm。

产品特性CHARACTERISTIC

由于与混凝土同时施工,从而增强了混凝土表面的耐磨性、强度及致密度。减少了起尘机会,形成一个耐磨、耐重冲击、耐油水、不老化、易清洁、施工周期短、美观经济。

用途PURPOSE

适用于需耐磨且灰尘少的混凝土地面、大型广场、超市、工厂、公共场所、停车场、码头、交通运输、月台、汽车维修场、重机械厂房等场所。

技术指标TECHNICAL INDEX

项目	指标	检测标准及说明
主要成分	标准波特兰水泥、非金属骨料、添加剂、色粉	
粉量密度 (g/m ³)	1.5-2.0	GB/6750-86
抗压强度 (Mpa)	WY5100	50
	WY5101	80
抗折强度 (Mpa)	WY5100	9.6
	WY5101	9.1

磨坑长度 (mm)	WY5100	19.8	GGB/T16925-1997
	WY5101	22.8	
环保性	无毒无味		绿色环保产品

施工工艺CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 混凝土基层平整度验收
- 撒布金刚砂复合材料
- 机械粉化压实
- 平整度复验
- 撒布金刚砂复合材料
- 机械整体粉化
- 涂刷养护剂

施工用量DOSAGE OF CONSTRUCTION

施工的比例将按照地面使用的暴露情况和颜色的具体要求。建议用量：5KG/m²

规格包装SPECIFICATIONS&PACKING

25KG/袋

储存期STORAGE LIFE

在原包装密闭、干燥的条件下，保质期为12个月