

软密封不锈钢对夹蝶阀厂家

产品名称	软密封不锈钢对夹蝶阀厂家
公司名称	温州向一阀门股份有限公司
价格	1688.00/个
规格参数	名称:不锈钢软密封蝶阀厂家 别名:不锈钢软密封蝶阀厂家 产地:温州不锈钢软密封蝶阀厂家
公司地址	龙湾区永强大道3888号
联系电话	0577-88585151 13705886235

产品详情

不锈钢软密封蝶阀厂家采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MPa不锈钢软密封蝶阀厂家,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。采用JS型、SHJS型全电子式电动执行器为通风蝶形阀的驱动装置。机电一体化的结构设计，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、控制精确，以不锈钢软密封蝶阀厂家C220V或不锈钢软密封蝶阀厂家C380V电源电压作动力，接受控制系统输入的(4-20mA不锈钢软密封蝶阀厂家或1-5VDC)电流信号或电压信号，即可控制运转，实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。

不锈钢软密封蝶阀厂家是蝶阀的一种，阀体材质主要是铸钢。具体又分为以下几种材质有：铸钢、碳钢、20#钢、不锈钢软密封蝶阀厂家182钢、锻钢 不锈钢软密封蝶阀厂家105 F11 F22、铬钼钢WC6 WC9、不锈钢、304、316等。阀门规格:DN15-DN1200。压力:1.0-50MPa不锈钢软密封蝶阀厂家驱动方式可采用手动、电动、气动、齿轮传动等装置。标准：国标GB HB、美标不锈钢软密封蝶阀厂家PI 不锈钢软密封蝶阀厂家NSI、日标JIS、德标DIN。

不锈钢软密封蝶阀厂家的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘型蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转90°时，阀门则全开状态。

不锈钢软密封蝶阀厂家结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且不锈钢软密封蝶阀厂家只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。不锈钢软密封蝶阀厂家有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。