

硬密封不锈钢法兰蝶阀厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 硬密封不锈钢法兰蝶阀厂家 |
| 公司名称 | 温州向一阀门股份有限公司 |
| 价格 | 1688.00/个 |
| 规格参数 | 名称:硬密封不锈钢蝶阀厂家 别名:硬密封不锈钢蝶阀厂家 产地:温州硬密封不锈钢蝶阀厂家 |
| 公司地址 | 龙湾区永强大道3888号 |
| 联系电话 | 0577-88585151 13705886235 |

产品详情

硬密封不锈钢蝶阀厂家是一种采用RF突面法兰连接，用圆形蝶板作启闭件的阀门，在全开状态下具有更好的流通性能，安装方便，关断严密。法兰蝶阀驱动力矩小，操作简便，具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，蝶板的流线形设计，使流体阻力损失变小，是一种节能型产品。

常用法兰连接的密封形式：

- 1、RF-突面；属于平面法兰，适用于低压阀门，该种法兰的密封面是一光滑平面，有时也在密封面上车有二条界面为三角形的同心圆沟槽（俗称水线）。
- 2、FM-凹凸面，适用于高压蝶阀，由一凹面和一凸面组合而成，垫片放置在凹面内。

硬密封不锈钢蝶阀厂家特点：

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。