

手柄不锈钢对夹蝶阀厂家

产品名称	手柄不锈钢对夹蝶阀厂家
公司名称	温州向一阀门股份有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	名称:不锈钢手柄蝶阀厂家 别名:不锈钢手柄蝶阀厂家 产地:温州不锈钢手柄蝶阀厂家
公司地址	龙湾区永强大道3888号
联系电话	0577-88585151 13705886235

产品详情

不锈钢手柄蝶阀厂家是蝶阀的一种，阀体材质主要是铸钢。具体又分为以下几种材质有：铸钢、碳钢、20#钢、不锈钢手柄蝶阀厂家182钢、锻钢 不锈钢手柄蝶阀厂家105 F11 F22、铬钼钢WC6 WC9、不锈钢、304、316等。阀门规格:DN15-DN1200。压力:1.0-50Mp不锈钢手柄蝶阀厂家驱动方式可采用手动、电动、气动、齿轮传动等装置。标准：国标GB HB、美标不锈钢手柄蝶阀厂家PI 不锈钢手柄蝶阀厂家NSI、日标JIS、德标DIN。

不锈钢手柄蝶阀厂家的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘型蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。

不锈钢手柄蝶阀厂家结构特点

三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动，延长了阀门使用寿命。

由扭矩产生弹性密封。

巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能，密封面之间具有补偿性、零泄漏。

体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装。

可根据用户要求配置气动、电动装置，满足遥控和程控的需要。

更换零件材质可适用于各种介质，并可进行衬里防腐（衬F46、GXPP、PO等）。

连续结构多样化：对夹、法兰、对焊。

不锈钢手柄蝶阀厂家结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且不锈钢手柄蝶阀厂家只

需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。不锈钢手柄蝶阀厂家有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。

常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。