

不锈钢法兰蝶阀厂家价格

产品名称	不锈钢法兰蝶阀厂家价格
公司名称	温州向一阀门股份有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	名称:不锈钢法兰蝶阀 型号:D343W 产地:温州
公司地址	龙湾区永强大道3888号
联系电话	0577-88585151 13705886235

产品详情

不锈钢法兰蝶阀厂家是蝶阀的一种，阀体材质主要是铸钢。具体又分为以下几种材质有：铸钢、碳钢、20#钢、不锈钢法兰蝶阀厂家182钢、锻钢 不锈钢法兰蝶阀厂家105 F11 F22、铬钼钢WC6 WC9、不锈钢、304、316等。阀门规格:DN15-DN1200。压力:1.0-50Mp不锈钢法兰蝶阀厂家驱动方式可采用手动、电动、气动、齿轮传动等装置。标准：国标GB HB、美标不锈钢法兰蝶阀厂家PI 不锈钢法兰蝶阀厂家NSI、日标JIS、德标DIN。

不锈钢法兰蝶阀厂家的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘型蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。

不锈钢法兰蝶阀厂家结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且不锈钢法兰蝶阀厂家只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。不锈钢法兰蝶阀厂家有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。

常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。

不锈钢法兰蝶阀厂家用途:

不锈钢法兰蝶阀厂家用于硫酸行业中气体管路：炉前鼓风机出入口，接力风机出入口，电除雾串联及联通阀，S02主鼓风机出入口，转化器调节，预热器出入口等调节和截止气量使用。

不锈钢法兰蝶阀厂家用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段，是硫磺制酸装置用阀的首选品牌，被广大用户认为是：密封性能好，运转轻，耐腐蚀，耐高温，操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀，

得到了大量推广使用。还广泛用于：化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO₂、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO₂气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。

不锈钢法兰蝶阀厂家和闸阀的性能比较:

闸阀的密闭性要比蝶阀的好一些，不过也有厂家的蝶阀密闭性能好的。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

闸阀体积大，占用空间大。

蝶阀体积小，占用空间小。

具体选用的时候，还要考虑介质的温度、阀门的密封和填料。

规范规定公称直径大于50的用蝶阀。

弹性金属密封蝶阀是重点新产品，高性能的手动蝶阀采用了一个双偏心和一個特殊斜锥椭圆密封结构。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病，实现蝶板在开启瞬间密封面即分离，关闭接触即密封的效果，达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。

不锈钢法兰蝶阀厂家材质:

- 1、阀体材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、铝合金、不锈钢、铸钢等；
- 2、阀板材质：双相不锈钢、尼龙11板、镀锌板、铝青铜；