

供应章丘砂浆用羟丙基甲基纤维素HPMC

产品名称	供应章丘砂浆用羟丙基甲基纤维素HPMC
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:400-20万粘度 产地:山东
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

产品详情

供应章丘砂浆用羟丙基甲基纤维素HPMC，建筑干混砂浆用，山东特耐斯化工始建于2005年，为一家民营有限责任公司，系ISO9001:2000国际认证企业。经过一年多的筹备，2006年8月公司从国外引进先进的设备和生产技术，利用国内原料及区域优势建成了两条年产3000吨非离子纤维素醚生产线，采用大型立式反应釜生产，实现了纤维素醚全过程自动化控制，可满足多种生产方法的要求，并有完善严格的检测流程，产品质量稳定可靠。随着国内的房地产行业的快速发展，公司经过长期的市场调研，为满足客户的需求，于2009年3月份从国外引进可再分散乳胶粉生产设备，并与山东多所高等院校等单位合作，严格完善检测流程，使产品质量稳定可靠，并广泛应用在保温砂浆建材、内外墙腻子粉、陶瓷、化妆品及乳胶漆涂料、医药包衣剂及缓释剂等领域。2011年11月公司科研部门引进国内先进纤维素醚技术，生产羟乙基纤维素（HEC），并应用与建筑乳胶漆、水性涂料、真石漆等领域，使公司产品种类日益丰富，不断满足客户的需求。

羟丙基甲基纤维素选用高度纯净的棉纤维素作为原料，在碱性条件下经专门醚化而制得，全过程在自动化监控下完成，不含任何动物器官和油脂等活性成分。

章丘砂浆用羟丙基甲基纤维素HPMC用途介绍：

建筑业：作为水泥砂浆料的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。

用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。

HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。

章丘砂浆用羟丙基甲基纤维素HPMC应用：

保温砂浆、瓷砖粘结剂、勾缝剂、粉刷石膏、抹灰、砌筑砂浆；

涂料增稠剂、分散剂和稳定剂；

油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂；

塑料成形脱模剂、软化剂、润滑剂；

水泥、石膏二次制品；

洗发剂、洗洁精。

溶解方法

本产品易溶于冷水，也可用以下快速溶解方法：1、取需要数量热水的1/5-1/3，搅动使所加产品完全膨润，再加入剩余部分热水，可以是冷水，甚至可以加冰水，搅拌至适宜的温度（10℃），即可完全溶解。

2、干式掺合混合：

如遇其它粉状物的配合中，应先与粉状物充分混匀再加水，便能很快溶解，不会结团。

3、有机溶剂湿润法：首先将该产品分散到有机溶剂中或用有机溶剂湿润，再加入到冷水或将冷水加入，可以很好的溶解，有机溶剂可选用乙醇、乙二醇等。

砂浆中约0.3-0.5%

包装

25Kg纸塑复合包装袋封装，内用聚氯乙烯塑料袋包装。

贮存与运输

防雨防晒，防火防湿，密闭通风保存，按非危险品办理运输。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！

