

济宁风腾不锈钢消防水箱厂家 不锈钢保温水箱厂家

产品名称	济宁风腾不锈钢消防水箱厂家 不锈钢保温水箱厂家
公司名称	宿迁市风腾给排水设备有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	
公司地址	宿迁市宿豫区富春江路52号（注册地址）
联系电话	13382915368

产品详情

宿迁市风腾给排水设备有限公司是一家专注能源，经国家相关部门批准注册的企业。我公司研制开发各种不锈钢保温水箱、消防水箱、承压保温水箱、给排水设备。保温水箱内胆均采用sus304不锈钢板和聚胺脂发泡制造，保温厚度50毫米，热损耗小，保温效果良好；专业设计生产立式水箱、卧式水箱、方形组合水箱、热泵保温水箱、锅炉保温水箱、太阳能保温水箱、热水炉保温水箱、承压保温水箱，生活给排水设备、消防给排水设备。广泛应用于太阳能热水系统、空气源热泵热水系统、锅炉热水系统、空调冷冻水系统的冷热水储存。宿迁市风腾给排水设备有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。联系人：徐经理
电话：13382915368/15370537666微信同号 固定电话：0527-81111992 QQ3356365595

变频供水设备

变频供水设备是一种直接与市政管网相连，而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在ZBH变频恒压的基础上，将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加，使生活供水更加节能和环保，是传统二次供水理想的更新换代产品。该设备由变频控制柜、无负压装置，自动化控制系统及远程监控系统、水泵机组、稳压补偿器、负压消除器、压力传感器、阀门、仪表和管路系统等组成。

变频供水设备主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。

供水系统

- (1) 蓄水池容量应大于每小时最大供水量。
- (2) 水泵扬程应大于实际供水高度。
- (3) 水泵流量总和应大于实际最大供水量。
- (4) 变频控制柜选型：

用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数，然后对控制柜进行选型。

变频器

根据工艺要求，建议配用ABB ACS600系列变频器。ACS 600系列变频器是ABB公司采用直接转矩控制（DTC）技术，结合诸多先进的生产工艺推出的高性能变频器。

主要技术数据：

控制连接：2个可编程的模拟输入（AI）；1个可编程的模拟输出（AO）；5个可编程的数字输入（DI）；2个可编程的数字输出（DO）。

连续负载能力：150% I_n ，每10分钟允许1分钟

串行通讯能力：标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。

保护特性：过流保护、 I_{2t} 、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。外型结构紧凑，安装方便。产品经过多种电气安全规范认证，符合GE、UL及质量认证体系ISO9001