

# 禹城可再分散乳胶粉VAE生产厂家

产品名称	禹城可再分散乳胶粉VAE生产厂家
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:T-5516 产地:山东
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

## 产品详情

禹城可再分散乳胶粉VAE生产厂家，粘结耐水可再分散乳胶粉，禹城可再分散性乳胶粉，粘接力强，成膜性好，抗拉伸性强，“特耐斯”可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。另外，具有憎水性的乳胶粉可以使砂浆具有很好的防水性。

禹城可再分散乳胶粉VAE产品规格:

指标	T-5518	T-5516
外观	白色粉末、可自由流动	
固含量	98%	98%
灰份(1000 )	10 ± 2%	10 ± 2%
堆积密度g/l	400-600	400-600
平均粒径 μ m	80	80
50%水溶液粘度pas	10	10
Ph值	6-8	6-8
最低成膜温度	5	2
玻璃化温度 ( tg )	2	2
用途	通用 ( 抹面 )	粘结性好

禹城可再分散乳胶粉VAE产品应用：干粉腻子:提高粘结强度，对基层的附着力，连续成膜性，干粉腻子不受天气湿度影响，使产品更稳定，耐碱性强，防水性能优良。 瓷砖粘结剂：对墙体有极强的附着力，和粘结强度，贴高档砖必备。 瓷砖翻新界面剂：粘结强度高，对瓷砖等表面光滑不吸水的基面附着力超强。 外墙外保温:粘结砂浆、抹面砂浆等其他建筑砂浆，尤其适用于柔性建筑砂浆。性能 可改善其接着力,抗弯强度,抗磨耗和工作性；

柔性高、粘结强度高 有极突出的防水性能；

增加砂浆的弹性并有较长之开放时间； 赋予砂浆优良的耐碱性。

禹城可再分散乳胶粉VAE使用范围（建议）

1、外墙外保温抹面砂浆。2、外墙柔性腻子。3、自流平地面砂浆、地坪材料和流动性薄层粘结砂浆。4、批荡料、墙面抹平料、抹灰砂浆及修补砂浆。5、石膏及无水石膏材料的改性。6、对柔韧性有较高要求的水泥基聚合物砂浆产品。