

GB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明

产品名称	GB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:GB三元乙丙复合板 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

GB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明AGB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明

GB三元乙丙复合板厂家具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙胶板厚度为5mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3mm。用于固定三元乙丙胶板复合GB止水带的防渗漏压条使用不锈钢压条。

GB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明的特点与作用：

- 1、抗拉强度高：利用GB三元乙丙复合板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以保证；
- 2、抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；
- 3、耐老化性好：三元乙丙橡胶是耐候性好的橡胶之一，其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验，使用寿命可达50年以上，3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能更为优异，防渗保护作用也将会更好；
- 4、施工简便：GB三元乙丙复合板柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工。

我公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。GB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明在臭氧浓度 50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有很强的耐腐蚀性，由于乙丙橡胶缺乏性，不饱和度低，因而三元乙丙橡胶止水带对各种性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性！由于乙丙橡胶分子结构中无性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔

顺性，仅次于天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。

GB三元乙丙复合板厂家AGB复合盖板厂家使用说明A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。