

PBT310SEO PBT310SEO

产品名称	PBT310SEO PBT310SEO
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	27.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

[PBT\(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯\)/310SEO/沙伯基础\(原GE\)](#)

用途：工业应用,电动工具

特性备注：特性：未增强注塑级耐燃性，UL94 V-0

重要参数：密度:1.39 g/cm³ 吸水率:0.08 % 缺口冲击强度:37 拉伸强度:59 MPa 断裂伸长率:80 % 弯曲强度:101 MPa 弯曲模量:2618 MPa 硬度:120 热变形温度:116.5

PBT 310SEO 美国通用电气公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

外观颜色：

用途概述：

用于电力工业、线轴、键盘开关及开关

备注说明：

特性：未增强注塑级耐燃性，

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

物理性能

比重

吸水率

模具收缩率

机械性能

拉伸强度

拉伸强度(断裂点)

拉伸率(断裂点)

弯曲强度

弯曲模量

	冲击强度缺口	23	---
	硬扩度洛氏R	---	---
电气性能	损耗因数	---	---
	介电常数	---	---
	体积电阻	---	---
热性能	阻燃性	---	---
	阻燃性	---	---
	热变形温度	---	---
	热变形温度	---	---
	线膨胀系数	---	---
	长期使用温度电气含冲击无冲击	---	---
	阻燃性	---	---
	阻燃性	---	---