

一级代理商杜邦Delrin 100AL

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 一级代理商杜邦Delrin 100AL |
| 公司名称 | 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 美国杜邦:美国杜邦 100AL:100AL |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号 |
| 联系电话 | 0512-55259562 15050270060 |

产品详情

Delrin 100AL NC010

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Delrin 100AL NC010 是一种 ACETAL RESIN 产品。它可以通过挤出或注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。Delrin 100AL NC010 应用包括输送带和工程/工业配件。特性包括：

阻燃/额定火焰

高粘度

均聚物

抗蠕变

可焊

本公司长期现货代理供应工程塑胶赛刚(POM)美国杜邦 100AF系列

- 1、美国杜邦POM：100AF,500AL（加20%TEFLON3纤维），500AF超高耐磨级
- 2、美国杜邦POM：900P.911P低粘高流动性
- 3、美国杜邦POM：100AF,500AL（加20%TEFLON3纤维)500AF超高耐磨级
- 4、美国杜邦POM：500CL DE-20199，DE-20242，DE-20279耐磨级

- 5、美国杜邦POM：DE-8902，DE-8903，DE-9422耐磨损
 - 6、美国杜邦POM：500P中粘度，“900P、911P低粘高流动性”
 - 7、美国杜邦POM：100P,200P高韧性高应力 8、美国杜邦POM：100ST高粘超强韧性
 - 9、美国杜邦POM：107UV、127UV-NC/BK、527UV-NC/BK耐高温抗紫外线
 - 10、美国杜邦POM：500T、100T机械零件用”
 - 11、美国杜邦POM：23P、45P、107、390PM、500T、511P、588P、200P、525GR、570注塑级
 - 1、日本宝理POM：EB-08，EB-20,M90-48,M270-48防静电、高流动性
 - 2、日本宝理POM：SF-15，SF-20质软、高流动 3、日本宝理POM：SX-35质软、消音
 - 4、日本宝理POM：GH-25，GH-25D玻纤增强 5、日本宝理POM：GH-20，GH-10玻纤增强、高强度
 - 6、日本宝理POM：GB25；GB-25玻纤珠增强级
 - 7、日本宝理POM：M270-44、M270S.M270-36，M270-48高流动性
 - 8、日本宝理POM：TD-20,TD-30,TD-35高机械强度 9、日本宝理POM：M90-44一般级.
 - 8、日本宝理POM：M25-44、M25S高粘性 10日本宝理POM：PX-15,CP15X,PW-01耐磨性良好
 - 11日本宝理POM：KS-03，KT-20,KL-02 M无填充耐磨耗
 - 12日本宝理POM：YF-20,YF-10高的疲劳强度
 - 13日本宝理POM：NW-02、AW-01、SW-01.AW-02,CW-01,TW-51,TW-31高性能高滑动性
 - 14日本宝理POM：JW-01,JW-03含特殊润滑剂高性能高滑动性
 - 15日本宝理POM：GC-25,GR-10,GM-20自润滑性良好
 - 16日本宝理POM：TR-10D，TR-20高刚性，低翘曲
 - 17日本宝理POM：M270，M25-01，M90-71高刚性
 - 18日本宝理POM：AW-02，AW-01，CF2001电气性质
 - 19日本宝理POM：VC-32，U10-01，VW-32，VC-32，CF2001抗紫外线
 - 20日本宝理POM：M90-45，M270-45，M25-45耐候级
 - 21日本宝理POM：M25-35；TC-15L，TD-15R，TF-10XAP，TR-20耐候级
- 聚甲醛性质：POM是结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175，性质接近金属，一般称其为塑钢。
- POM优点：1、具高机械强度和刚性 2、高的疲劳强度 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- 4、耐反覆冲击性强 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)6、良好的电气性质 7、复原性良好
 - 8、具自己润滑性、耐磨性良好 9、尺寸安定性优。POM用途: 电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；