## 民权县——绿色金刚砂耐磨地坪施工报价

产品名称	民权县——绿色金刚砂耐磨地坪施工报价
公司名称	郑州辉煌同达水处理材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	中科:99 金刚砂:98 河南:97
公司地址	郑州经济技术开发区远大理想城17号楼
联系电话	0371-66482008 13526896586

## 产品详情

绿色金刚砂性能特点将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面,经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层,抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工,缩短工期,无需施工砂浆找平层。特征施工简便,直接撒播在新鲜混凝土上,节省时间和劳力,无需施工砂浆面层;高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。施工工艺砼表面处理:使用加装圆盘的机械镘均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉;第一次撒布材料:将规定量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后,用低速抹平机进行打磨处理;刮尺找平:用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平;第二次撒布材料:将规定用量1/3绿色硬化耐磨材料均匀撒布(在经过第一次已打磨的耐磨材料表面),用抹平机再次打磨处理;表面抛光:根据混凝土的硬化情况,调整抛光机上刀片角度,对面层抛光作业,确保表面平整度和光洁度;基面养扩:耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内,应在表面进行养护,以防止表面水份的急剧蒸发,确保耐磨材料强度的稳定增长。基础砼的要求基层砼的强度应大于C25,其水灰比尽可能小;混凝土中最大的碎石骨料粒径小于25mm为宜;基层要求采用钢模分仓浇注法,浇注仓宽度以6米为宜,用水平仪随时栓测模板的标高,对偏着处使用楔形物调整,尽可能一次性浇注至设计标高;现场搅拌混凝土的坍落度应控制在3~4cm为宜,商品混凝土的坍落度控制在12~14cm。.

## 因为我是品牌

我不能给你最低的价格,

只能给你最高的品质。

我宁可为价格解释一阵子,

也不愿为质量道歉一辈子!

如果单纯为了追求利润,

完全可以通过降低成本达到快销的目的,但我认为只有完美的品质,

才是我值得骄傲的!

为了承诺,我不会因短期的利益出卖未来,

我努力坚持,只为得到越来越多顾客的认可和追随,

这正是我继续前进的最大的动力!