

## 韩国工程(POM中国一级代理商)

产品名称	韩国工程(POM中国一级代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	工程POM:韩国 F20-03:韩国工程 韩国:韩国工程POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

公司经营品牌有：美国杜邦 美国泰科纳 德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 沙伯基础 日本宝理 日本旭化成 日本东丽 日本三菱 日本宇部 法国罗地亚 瑞士EMS 荷兰DSM等进口品牌，上海音塑销售品牌：价格优势，品种众多，量大从优，欢迎请致电联系我们，可提供原厂材料标准及证明。

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

注射压力：700~1200bar

注射速度：中等或偏高的注射速度。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道

供应：POM F10-01 特性：抗疲劳,耐磨/耐化学性,抗蠕变,热稳定性好,高粘度。 &nbsp;

供应：POM F20-01

特性：良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。

供应：POM F20-02 特性：中粘度，中间流动性类，一般成型用。

供应：POM F20-03 特性：低粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用。

供应：POM F20-52 特性：耐候性，耐电压 17 KV/mm。

供应：POM F20-51 特性：耐候性,耐冲击，耐电压 19 KV/mm。

供应：POM F25-03

特性：良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。

供应：POM F25-63 特性：共聚物 良好的流动 耐磨性好 低摩擦 中低粘度。

供应：POM F30-03 特性：高流动,热稳定性，低粘度；适合与要求高的流动性成型品。

供应：POM F30-02

特性：良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。

供应：POM F30-51 特性：耐候性黑色，耐电压 19 KV/mm。

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。