

内柱式单体液压支柱，环保型，重量轻，使用寿命长

产品名称	内柱式单体液压支柱，环保型，重量轻，使用寿命长
公司名称	中运（烟台）智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区科技大道69号
联系电话	0535-3458074 18766536227

产品详情

内柱式单体液压支柱概述

内柱式单体液压支柱是一种新环保型的支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于普采和炮采工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，也可单独做点柱或其它临时性支护用。

内柱式单体液压支柱的适用范围

内柱式单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面，所适应的煤层顶底板条件是：顶板落后不影响支柱的回收，底板不宜过软，支柱压入底板深度不恶化底板的完整性，否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时，对活柱体镀层表面采取保护措施，以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时，应将顶盖换成柱帽，以免损坏木梁。

内柱式单体液压支柱规格型号

工作介质 含M10乳化剂1-2%乳化液 阀距顶梁 距离 mm 527 267 132
工作载荷 KN 150 200 250 300 初撑力 KN 118—157 降柱速度
mm/s 40 油缸直径 mm 100 泵站压力
Mpa 15或20 升柱速度 mm/s 60

底座面积 cm² 113 113 113 109

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，具体价格以电话报价为准，订货前请务必联系电话王经理18766536227