

## 25MM精轧螺纹钢价格对拉杆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 25MM精轧螺纹钢价格对拉杆           |
| 公司名称 | 天津国泰乾成螺纹钢有限公司            |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北辰区双街可信产业园b10-1-2        |
| 联系电话 | 022-29506397 13132082325 |

## 产品详情

精轧螺纹钢有PSB500级，PSB785级，PSB830级，PSB930级，PSB1080级；常用精轧螺纹钢规格有15mm，20mm，25mm，28mm，32mm，36mm，40mm，50mm

预应力混凝土用螺纹钢（精轧螺纹钢）力学性能要求

| 强度级别    | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后延伸率/% |
|---------|----------|----------|---------|
| PSB500  | 500      | 550      | 10      |
| PSB785  | 785      | 980      | 7       |
| PSB830  | 830      | 1030     | 6       |
| PSB930  | 930      | 1080     | 6       |
| PSB1080 | 1080     |          |         |

精轧螺纹钢的力学性能符合GB/T 20065-2006《预应力混凝土用螺纹钢》，本标准规定了预应力混凝土

土用螺纹钢筋(也称精轧螺纹钢筋,以下简称钢筋)的术语和定义、强度等级代号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量书等。本标准适用于采用热轧、轧后余热处理或热处理等工艺生产的预应力混凝土用螺纹钢筋。预应力混凝土用螺纹钢筋(也称精轧螺纹钢筋)是在整根钢筋上轧有外螺纹的大直径、长度、高尺寸精度的直条钢筋。该钢筋在任意截面处都拧上带有内螺纹的连接器进行连接或拧上带螺纹的螺帽行锚固。精轧螺纹钢筋广泛应用于大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构,公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。它具有连接、锚固简便,粘着力强,张拉锚固安全可靠,施工方便等优点,而且节约钢筋,减少构件面积和重量。