

JHH-2本安电路用接线盒2通防爆矿用分线盒

产品名称	JHH-2本安电路用接线盒2通防爆矿用分线盒
公司名称	浙江齐诚电气有限公司
价格	20.00/套
规格参数	齐诚电气:齐诚电气 JHH-2:本安电路用接线盒 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村村（注册地址）
联系电话	18989711782 15838566385

产品详情

浙江齐诚电气有限公司

JHH-2该款产品是我司本安电路用方形接线盒系列的一款，该款接线盒有2通3通4通可供客户挑选，产品采用ABS注塑而成，内部为连接板，具有重量轻，强度高，无锈蚀，接触可靠，防水等特点，改系列产品亦可称为防爆矿用分线盒，适用于煤矿或其他矿山、工厂具有爆炸性混合物的环境中使用。

性能特点：

JHH-2、JHH-3、JHH-4矿用本安电路用电缆接线盒主要用于含有瓦斯或者煤尘爆炸危险的煤矿井下，是煤矿井下的本安接线装置，用于煤矿监控系统的本安线路两芯及四芯电缆的两通至四通的连接、分线用。其材质是工程塑料（ABS）中填加阻燃、防静电剂，表面绝缘。

产品参数：

项目	JHH-2
额定电压	60V

额定电流	1A
通道数量	2
接触电阻	0.01
安全标准证号	MAF110288
防爆合格证号	320111118
防爆型式	ExibI
外形尺寸	135 × 92 × 48mm
重量	120g

使用说明：

- (1) 本产品只能用于工作电压60伏直流以下，工作电压 1A的本安电路上使用。
- (2) 本产品的密封圈，平垫圈的内径、可按使用电缆线径，在安装时随意选用。
- (3) 安装时必须拧紧进线螺母，紧固螺钉、保证密封可靠。

使用须知

- (1) 本产品可用于60伏以下的本安型通讯，监控设备中，未经防爆审查机关确认，不能同时接通二路本安电源。
- (2) 本连接器可用于符合上述条件的所有矿井区域中、包括采掘工作面。

警告：应在断电的情况下进行联接器的接线操作。

接线完成后应注意盖与座的密封。

适用场所：

适用于煤矿或其他矿山、工厂具有爆炸性混合物的环境中使用