高速护栏压型机 三峰高速护栏板厂家直销

产品名称	高速护栏压型机 三峰高速护栏板厂家直销
公司名称	沧州圣润压瓦机械有限公司
价格	230000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市道东街（注册地址）
联系电话	18233670313

产品详情

高速护栏板压型设备成型：

1、开料进入机组导向轮

2、整平为上三辊下四辊，成型轴直径Φ80mm(材料45#通过调质处理)，轧辊材料为GCR15，淬火到HRC 58°-62°，表面镀硬铬，压制厚度2.0mm-4.0m

3、冲孔：采用液压冲孔(材料Cr12模具钢淬火处理，可前后左右任意调节)

4、切断液压剪切(材料Cr12淬火HRC60-62)

5、主机功率：18.5KW

6、摆线针减速机功率：18.5KW

7、传动：链条传动，2寸单排链

8、液压站电机功率：15KW，压力20Mpa

9、机组采用变频调速5m-12m/min

10、变频器，台达

11、电脑采用台达PLC

12、电脑操作面板采用触摸屏显示

13、设备外形尺寸：长18m×宽1.2m×高1.5m

14、电器产地、品牌可选配。

高速护栏板压型设备出料：

1、简易出料架由60mm×40mm方管焊接(上下可调节)

2、架上要装滑动轮

3、规格：长1.5m×宽0.9m×高0.6m

JK-192高速护栏板压型设备成型主要用于高速公路护栏板的挤压成型，其特点是生产效率高，生产的护栏产品强度高。

高速护栏板压型设备主要由开卷机、校平机、冲孔机、冲中孔机、成型主机、成型剪切装置、液压站、成品托架等几部分组成。

主要技术参数：

主机功率：18.5KW

成型速度：8m/min.

板材厚度：2.0mm-4.0mm

板材展开宽度：482mm

板材材料：Q235

护栏板机冲孔装置生产的产品具有重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点，被广泛应用于多高层钢结构建筑领域。

高速公路移动护栏防护装置的使用，使高速公路的管理水平大大提高，减少了交通事故的发生，从而杜绝了由此引起的连带诉讼案件的发生，大限度地保障了高速公路的安全畅通，真正实现了高速公路高速、高效、高管理水平。